

福乐斯520胶水

产品名称	福乐斯520胶水
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场H1区五层B518
联系电话	020-31177599 18028808063

产品详情

阿乐斯.福乐斯520胶水Armaflex 520 Adhesive

我司供阿乐斯.福乐斯520胶水Armaflex 520 Adhesive

福乐斯520胶水Armaflex 520 Adhesive为溶剂型橡胶类胶粘剂，色泽淡黄，属快干型胶水，应用温度范围为-50-105。福乐斯520胶水是专门与橡塑发泡绝热材料配套使用并具备相同理化性能的胶水，正确使用胶水是保证保温结构汽密性、防止接缝等薄弱环节外凝露的关键，正确采用福乐斯520胶水粘接的福乐斯绝热系统，其接缝处无需胶带做额外保护。

规格为：3.78升/瓶，4瓶/箱

福乐斯520胶水Armaflex 520 Adhesive的使用方法

- 1、使用前先把福乐斯520胶水充分摇匀，并确保粘接面干燥清洁；
- 2、采用硬度短毛刷，在两个粘接面均涂上均匀薄薄的一层胶水；
- 3、等待福乐斯520胶水自然干化，当用手指轻轻接触涂胶面，若无粘手指的感觉时即可进行粘接（“指触法”）。涂胶面的“初干时间”一般需要2—8分钟，与环境温湿度密切相关；
- 4、粘接后应用力紧压整个粘接面；
- 5、福乐斯520胶水对普通钢管、不锈钢、混凝土等表面具有粘性。

福乐斯的施工环境温度最低 厚管材约升，风管用板材，升（网状涂刷）、升（满涂）个月，置于凉爽干燥处，须防冻低于）环境下施工，会影响胶水的干化时间并增加粘接面出现结露的风险，若涂胶面干化时间超过