

福乐斯820胶水

产品名称	福乐斯820胶水
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场H1区五层B518
联系电话	020-31177599 18028808063

产品详情

阿乐斯.福乐斯820胶水 Armaflex 820 Adhesive

我司供阿乐斯.福乐斯820胶水Armaflex 820 Adhesive

福乐斯820胶水Armaflex 820 Adhesive为溶剂型橡胶类胶粘剂，黑色，属快干型胶水。福乐斯820胶水是专门与福乐斯绝热材料配套使用的国产胶水，耐温范围为-40 -65 正确使用该胶水是保证保温结构汽密性，防止接缝等薄弱环节处凝的关键。

规格为5升/瓶，4瓶/箱。

福乐斯820胶水Armaflex 820 Adhesive的使用方法

- 1、使用前先把福乐斯820胶水充分摇匀，并确保粘接面干燥清洁；
- 2、采用硬度短毛刷，在两个粘接面均涂上均匀薄薄的一层胶水；
- 3、等待福乐斯820胶水自然干化，当用手指轻轻接触涂胶面，若无粘手指的感觉时即可进行粘接（“指触法”）。涂胶面的“初干时间”一般需要2—8分钟，与环境温湿度密切相关；
- 4、粘接后应用力紧压整个粘接面；
- 5、福乐斯820胶水对普通钢管、不锈钢、混凝土等表面具有粘性。

福乐斯820胶水Armaflex 820 Adhesive的施工环境温度最低0 ，理想温度20 胶水用量：19MM厚管材约50米/升，风管用板材，7—8平方米/升（网状涂刷）、4—6平方米/升（满涂）
保存期：12个月，置于凉爽干燥处，须防冻 低温(低于5)或高湿（高于85%）环境下施工，会影响胶水的干化时间并增加粘接面出现结露的风险，若涂胶面干化时间超过15分钟，则不宜继续进行粘接；