

龙甲钻牌天津煤矿用全液压锚索专用泵站

产品名称	龙甲钻牌天津煤矿用全液压锚索专用泵站
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲钻 型号:180/280
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

产品详情

公司根据煤矿巷道锚索支护数量大的实际情况，特组织公司骨干成立研发团队，研制出锚索钻孔、张拉锚索技术于一体的高端产品“锚索专用泵站”，该产品在神华集团经反复多次试用，产品的安全性、稳定性、便捷性、操控性等各方面都得到了有关领导的肯定，并在集团广泛应用。

	额定转矩	N.m	180	
	额定转速	r/min	280	
主	额定流量	L/min	41/42	
	推进力	一级	kN	12
		二级	kN	6
	空载推进速度	mm/min	14000	
	返回速度	mm/min	8000	
	推进行程	mm	1930	
	钻机最大高度	mm	3510	
	钻机最小高度	mm	1580	

机	冲洗水压力		MPa	0.6-1.2
	钻孔直径		mm	27- 42
	噪声	声压级	dB(A)	92
		声功率级	dB(A)	108
	机重		Kg	52
	额定压力		MPa	12
多	额定流量		L/min	48
功	电机额定功率		kW	11
能	电机额定电压		V	380/660或660/1140
泵	油箱有效容积		L	190
站	外形尺寸		mm	(长×宽×高) 1460×950×500
	机重		Kg	280
	油管长度		m	20-40
	额定压力		MPa	63
锚索张拉	张拉力		kN	128/250
机具	使用钢绞线直径		mm	15.24/17.8/22
	张拉千斤顶		Kg	15
	油管长度		m	20-40

主机选型参考表

代码	最小高度mm	最大高度m m	推进行程m m	使用巷道高度mm
A	1100	2200	1100	1600-2200
B	1300	2800	1500	1800-3000
C	1500	3500	2000	2000-3700