

龙甲钻牌MYT-160-350型液压锚杆钻机

产品名称	龙甲钻牌MYT-160-350型液压锚杆钻机
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲钻 型号:MYT-160/350
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

产品详情

MYT-160/350型液压锚杆钻机

一泵单机适用范围

MYT-160/350型液压锚杆钻机广泛应用于岩石硬度变化比较高的巷道，特别是安全系数高、体积小、重量轻、噪音低、扭矩大、操作灵活方便。适用于没有压风或风压比较低，气动锚杆钻机不能工作时、无法完成巷道锚杆支护作业，请选用液压锚杆钻机。其具有扭矩大、无级调速、钻孔速度极快的特点，特别是钻进6.5米-10米的锚索孔。与气动锚杆钻机相比钻进的速度有着明显的天壤之分。其钻机的回落速度快，提高了工作效率，出缸钻孔的稳定性好，确保工作安全，结构简单，使其维修更加方便

	额定转矩	N.m	160	
	额定转速	r/min	350	
主	额定流量	L/min	41/42	
	推进力	一级	kN	12
		二级	kN	6
	空载推进速度	mm/min	14000	

	返回速度		mm/min	8000
	推进行程		mm	1930
	钻机最大高度		mm	3510
	钻机最小高度		mm	1580
机	冲洗水压力		MPa	0.6-1.2
	钻孔直径		mm	27- 42
	噪声	声压级	dB(A)	92
		声功率级	dB(A)	108
	机重		Kg	52
	额定压力		MPa	12/16
	额定流量		L/min	48
单	电机额定功率		kW	11
机	电机额定电压		V	380/660或660/1140
泵	油箱有效容积		L	130
站	外形尺寸		mm	(长×宽×高) 1230×930×500
	机重		Kg	245
	油管长度		m	20-40

主机选型参考表

代码	最小高度mm	最大高度m m	推进行程m m	使用巷道高度mm
A	1100	2200	1100	1600-2200
B	1300	2800	1500	1800-3000
C	1500	3500	2000	2000-3700