

威纶通人机界面触摸屏MT6071iE

产品名称	威纶通人机界面触摸屏MT6071iE
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶 型号:MT6071iE
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

威纶通人机界面触摸屏MT6071iE

详细规格

显示	显示器	7 TFT
	分辨率	800 x 480
	亮度	350

	对比度	500:1	
	背光类型	LED	
	背光寿命	>30,000 小时	
	显示色彩	24 bits	
触控面板	类型	四线电阻式	
	触控精度	动作区 长度(X)2%,宽度(Y)2%	
存储器	闪存 (Flash)	128MB	

	内存(RAM)	128MB	
处理器		Cortex A8 32Bit RISC 600MHz	
I/O接口	USB Host	USB 2.0 x 1	
	USB Client	USB 2.0 x 1	
	串行接口	Com1: RS-232 , COM2 : RS-485 2w/4w , C	
万年历		内置	
电源	输入电源	24 ± 20%VDC	

	功耗	350mA@24V
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过50M @500VDC
	耐震动	10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分钟)
规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	200.3 x146.3 x 34mm

	开孔尺寸	192 x 138mm
	重量	约 0.6 kg
操作环境	防护等级	IP65 前面板防护等级
	存储环境温度	-20 ~ 60C (-4 ~ 140F)
	使用环境温度	0 ~50C(32 ~122F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
认证		符合CE认证标准

软件		EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新软件	

产品特点

- 【多连接】三组独立串口，支持与三种不同协议的控制器同时通讯，一屏多机；
- 【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存，运行快速；
- 【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示，完美呈现；
- 【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身，爱不释手；
- 【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型，升级无忧；
- 【稳定性】内置电源隔离，有效抑制电源浪涌和异常地电流，增强HMI现场运行稳定性；
- 【易用性】适用EasyBuilder Pro组态软件，拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能，简单易用；