

威纶通人机界面触摸屏TK6050IP

产品名称	威纶通人机界面触摸屏TK6050IP
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6050IP
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

威纶通人机界面触摸屏TK6050IP

详细规格

显示	显示类型	4.3" TFT
	分辨率 (WxH dots)	480 x 272
	显示亮度 (cd/m2)	300
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	30,000 小时

	显示色彩	65536
触控面板	类型	4线模拟电阻式
内存	Flash储存器 (MB)	128
	DRAM (MB)	64
处理器		32Bit RISC 400MHz
通讯接口	SD 卡插槽	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	USB 2.0 X1
	以太网网络	N/A
	COM连接端口	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-
	万年历	
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源功耗	250 m A@24V
	隔离电源器	无
	耐压	500VAC (1 分钟)
	绝缘电阻	超过 50MW at 500VDC
	抗震	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)

规格	外壳材质	工业塑料
	外形尺寸 WxHxD	128 x 102 x 38mm
	开孔尺寸 (mm)	119 x 93
	重量 (kg)	约 0.25 kg
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65 前面板防护
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝
认证	CE	CE marked
使用软件		限于简体中文版EB8000 V465.06或更新版

产品特点

4.3" 480x272 TFT LCD
无风扇冷却系统
IP65 面板防护等级
LED 背光灯
USB Client 一组
Com1 RS485 或 Com3[RS485]2w 支持 MPI 187.5K，但同时间只能择一使用

