

威纶通人机界面触摸屏TK6100iV5

产品名称	威纶通人机界面触摸屏TK6100iV5
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6100iV5
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

威纶通人机界面触摸屏TK6100iV5

显示	显示器	10 " TFT
	分辨率	800 x 480
	亮度	300
	对比度	500:01:00
	背光类型	LED
	背光寿命	30,000小时
	显示色彩	65536

触控面板	类型	4线模拟电阻式
	触控精度	Active Area Length(X) \pm 2%, Width(Y) \pm 2%
存储器	闪存 (Flash)	128 MB
	内存(RAM)	64 MB
处理器		32Bit RISC 400MHz
I/O接口	SD 卡插槽	无
	USB Host	无
	USB Client	USB 2.0 x 1
	以太网接口	无
	串行接口	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3 RS-485 2w
	声音输出	无
	万年历	
电源	输入电源	24 \pm 20%VDC
	电源功耗	300mA@24VDC
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1分钟)
	绝缘阻抗	超过50M @500VDC

	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟)
规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	271 x 213 x 40mm
	开孔尺寸	260 x 202mm
	重量	约1.3 kg
	防护等级	NEMA4 / IP65
操作环境	储存环境温度	-20 ° ~60 ° C(-4 ° ~140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝
	CE认证	符合CE认证标准
使用软件		限于简体中文版EB8000 V4.42或更新

产品特点

10" 800x480 TFT LCD

无风扇冷却系统

内建储存内存及万年历

NEM A4/IP65 面板防护等级

LED 背光灯

内建电源隔离防护器

Com1及Com3的 【RS485】 2W 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用

USB dient下载