

步科Kinco人机界面触摸屏MT5700T

产品名称	步科Kinco人机界面触摸屏MT5700T
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:步科 型号:MT5700T
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

步科Kinco人机界面触摸屏MT5700T

步科：MT5700T停售通知

摘要：

步科15寸HMI产品MT5700T自上市以来因性能可靠受到客户的广泛认可，现由于产品升级，公司决定于2015年5月30日停售MT5700T产品，2015年4月30日停止接受MT5700T产品的订货

尊敬的客户：

感谢您长期以来对步科的支持！

步科15寸HMI产品MT5700T自上市以来因性能可靠受到客户的广泛认可，现由于产品升级，公司决定于2015年5月30日停售MT5700T产品，2015年4月30日停止接受MT5700T产品的订货。

特在此发布停售通知：

MT4720TE产品开孔尺寸与MT5700T相同，性能特点如下：

Ø 铝合金外壳，表面喷砂阳极氧化处理，防锈耐腐蚀

Ø 采用优质触控面板及工业液晶显示器，产品使用寿命更长久

Ø 采用隔离电源设计，提升抗干扰性能

Ø -10 ~ 60 宽温级工作环境

说明：

关于本通知之具体事宜，请与本公司销售人员或经销商联系。因产品停售给您带来不便，敬请谅解；

MT4720TE已经正式上市销售，可以接受订货。

本公司承诺对所停售的产品继续提供维修服务。

基本参数

品牌：	Kinco
型号：	MT5700T
加工定制：	否
显示器尺寸：	15（寸）
显示色彩：	65536彩色
分辨率：	1024*768像素
处理器：	32-bit 400MHz RISC
存储器：	8M FLASH + 32M SDRAM

输入方式：触摸屏输入	
输入电压：21 ~ 28VDC (V)	
工作温度：0 ~ 50	

详细说明

型号 MT5700T

性能规格

显示尺寸 15" TFT

分辨率 1024*768像素

显示色彩 65536彩色

亮度 250d/m2

背光灯 2 CCFL

触摸屏 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命 50000小时

CPU 32-bit 400MHz RISC

存储器 8M FLASH + 32M SDRAM

配方存储器&RTC 256KB+实时时钟

打印端口 DB25/串口

以太网 1个10M/100M自适应以太网口

程序下载 1个USB SLAVE接口/串口/网口

通讯端口 COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232

扩展接口 标准品无扩展

扩展接头接线方式 无

电气规格

额定功率 16.8W

额定电压 DC24V

输入范围 21 ~ 28VDC

允许失电 <3ms

绝缘电阻 超过50M @500VDC

耐压测试 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色 金属灰

外壳材料 金属

外形尺寸 406.5 × 315 × 45mm

安装开孔尺寸 388 × 295mm

重量 5.1 Kg

环境规格

工作温度 0 ~ 50

工作湿度 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度 -20 ~ 60

存储湿度 10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)

冷却方式 自然风冷

产品认证

面板防护等级 通过IP65认证

CE 符合EN61000-6-2 : 2005, EN61000-6-4 : 2007标准

FCC兼容性 符合FCC Class A