

HZS75混凝土搅拌站 扬工

产品名称	HZS75混凝土搅拌站 扬工
公司名称	扬州扬工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬工 型号:HZS75 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	中国 江苏 仪征市 中国江苏扬州扬州
联系电话	86 0514 83666655 13773493638

产品详情

品牌	扬工	型号	HZS75
混凝土机械类型	混凝土搅拌站	混凝土理论输送量	75 (m3/h)
混凝土最大出口压力	0.8 (Mpa)	额定进料容量	2.4 (m3)
额定出料容量	1.5 (m3)	料斗提升速度	24 (m/min)
骨料最大粒径	80 (mm)	电机功率	2*30 (kw)
卸料方式	自动	搅拌功率	3 (kw)
拌筒转速	1.91--2.89 (min)	搅拌轴转速	25.5 (r/min)
外形尺寸	4720*2200*3000 (mm)	整机重量	7000 (kg)

hzs系列混凝土搅拌站主要技术参数

		主要技术参数				
型号		hzs50	hzs75	hzs100	hzs150	hzs200
生产率		50	75	100	150	200
搅拌主机	型号	js1000	js1500	js2000	js3000	js4000
	搅拌功率	2 × 22	2 × 30	2 × 37	2 × 55	2 × 75
	出料容量	1	1.5	2	3	4
	骨料粒径	80	100	120	150	150
配料仓	仓容积	3 × 13	3 × 13	3 × 13	4 × 20	4 × 20
	仓格数	3	3	3	4	4
皮带机	输送能力	200	200	300	400	600
称量范围及精度	骨料	2500 ± 2%	3500 ± 2%	4500 ± 2%	6500 ± 2%	9000 ± 2%
	水泥	600 ± 1%	900 ± 1%	1200 ± 1%	1800 ± 1%	2400 ± 1%
	粉煤灰	200 ± 1%	300 ± 1%	400 ± 1%	600 ± 1%	800 ± 1%
	水	300 ± 1%	400 ± 1%	600 ± 1%	800 ± 1%	1000 ± 1%
	外加剂	10 ± 1%	30 ± 1%	30 ± 1%	50 ± 1%	50 ± 1%

总功率	82	108	127	178	220
卸料高度	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8