

T5一体化1.2米18WLED日光灯管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | T5一体化1.2米18WLED日光灯管 |
| 公司名称 | 湖北云川光电科技有限公司 |
| 价格 | 78.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:云川光电 型号:WZ-T5-PW1218 流明值:1700lm |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区万洲大道1号 |
| 联系电话 | 07103405360 18327561265 |

产品详情

供应湖北云川T5一体化1.2米18WLED日光灯管

产品特点：

1. 采用进口芯片，自主封装。
2. 采用优质电源，功率因素高。
3. 独特二次光学PC罩，透光率达90%以上，光线更为柔和。
4. 3000小时内“零光衰”，正常使用寿命为5万小时。
5. 灯座堵头为“实心金属针”，抗高压，质量可靠，不易损坏或变形。
6. 安全：灯体采用铝合金材质，高强度PC灯罩，灯管与支架采用独特的一体化设计，坚固牢靠，可放心使用。
7. 安装方便：灯体尺寸及灯头型号符合国际标准，与传统日光灯管互换性好。
8. 节能环保：相比传统照明节能80%以上。无汞、铬等重金属，无紫外光、红外光等辐射，对人体无害。
9. 性能稳定：外置高性能恒流电源，启动快，无频闪，保护视力。传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100-120次的频，但LED日光灯采用恒流工作（把交流电直接转换为直流，有效减少LED光衰。）且LED的启动时间仅为几十纳秒，不存在重新启动的等待时间，在连续开/关状态下仍可正常工作。

0. 无噪音：LED灯管不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场所为上佳之选，适合于图书馆、办公室之类的场所。

产品应用场所：

主要应用于商场、超市、学校、办公楼、工厂、医院、市政大楼、广场、停车场、家居照明等。

产品参数：

· 电气特性：

产品名称：T5 一体化LED日光灯管

额定电压：AC180 ~ 240V

产品型号：WZ-

T5-PW1218

功率因数： 0.9

主要材质：铝合金，PC

输入频率：50-60Hz

储存环境：-40 - 80

可调光性：否

使用环境：-30 - 55

防护等级：IP44

· 照明灯技术特性：

包装方式：纸筒

颜色代码：PW/WW

安全认证：CE、RoHS

发光颜色：正白、暖白可选

能效等级：一级

相关色温：6000 ~ 6500K/3000K-3500K

发光效率： 80lm/W

配件：

显色指数： 72

灯罩：乳白、透明条纹，透明灯罩可选。

发光角度：120°（默认）

另配铝制卡位夹及三插灯头、堵头。

| 产品型号 | 灯管长度 | 光源颗数 | 整灯光通量 | 色温 (默认) |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|
| WZ-T5-PW1218 | 1200mm | 96颗 SMD2835 | 1700lm | 6000-6500K |