T5一体化1.2米18WLED日光灯管

产品名称	T5一体化1.2米18WLED日光灯管
公司名称	湖北云川光电科技有限公司
价格	78.00/套
规格参数	品牌:云川光电 型号:WZ-T5-PW1218 流明值:1700lm
公司地址	襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	07103405360 18327561265

产品详情

供应湖北云川T5一体化1.2米18WLED日光灯管

产品特点：

1. 采用进口芯片，自主封装。
2. 采用优质电源，功率因素高。
3. 独特二次光学PC罩，透光率达90%以上，光线更为柔和。
4. 3000小时内“ 零光衰 ”,正常使用寿命为5万小时。
5. 灯座堵头为“ 实心金属针 ”，抗高压，质量可靠，不易损坏或变形。
6. 安全：灯体采用铝合金材质，高强度PC灯罩，灯管与支架采用独特的一体化设计，坚固牢靠，可放心使用。
7. 安装方便：灯体尺寸及灯头型号符合国际标准，与传统日光灯管互换性好。
8. 节能环保：相比传统照明节能80%以上。无汞、铬等重金属，无紫外光、红外光等辐射，对人体无害。
9. 性能稳定：外置高性能恒流电源，启动快，无频闪，保护视力。传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100-120次的频，但LED日光灯采用恒流工作 （把交流电直接转换为直流，有效减少LED光衰。）且LED的启动时间仅为几十纳秒，不存在重新启动的等待时间，在连续开/关状态下仍可正常工作。

10. 无噪音：LED灯管不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场所为上佳之选，适合于图书馆、办公室之类的场所。

产品应用场所：

主要应用于商场、超市、学校、办公楼、工厂、医院、市政大楼、广场、停车场、家居照明等。

产品参数：　　·电气特性：

产品名称：T5 一体化LED日光灯管
额定电压：AC180～240V

产品型号：WZ-T5-PW1218
功率因数：≥0.9

主要材质：铝合金，PC
输入频率：50-60Hz

储存环境：-40℃－80℃
可调光性：否

使用环境：-30℃－55℃

防护等级：IP44
·照明灯技术特性：

包装方式：纸筒
颜色代码：PW/WW

安全认证：CE、RoHS
发光颜色：正白、暖白可选

能效等级：一级
相关色温：6000～6500K/3000K-3500K

发光效率：≥80lm/W

配件：
显色指数：≥72

灯罩：乳白、透明条纹，透明灯罩可选。
发光角度：120 °（默认）

另配铝制卡位夹及三插灯头、堵头。

产品型号	灯管长度	光源颗数	整灯光通量	色温（默认）
WZ-T5-PW1218	1200mm	96颗 SMD2835	1700lm	6000-6500K