

回天橡胶-金属粘接剂(高强度型)

产品名称	回天橡胶-金属粘接剂(高强度型)
公司名称	柳州市珀姆克机电有限公司
价格	200.00/瓶
规格参数	型号:回天802橡胶-金属粘接剂(高强度型) 粘合材料类型:皮革、塑料类、橡胶类、其他材质、其他 品牌:回天
公司地址	柳州市荣军路246号鸿泰名城11栋1-18号
联系电话	13507729798

产品详情

型号	回天802橡胶-金属粘接剂(高强度型)	粘合材料类型	皮革、塑料类、橡胶类、其他材质、其他
品牌	回天	执行标准	CA
CAS	UL		

性能特点

韧性好、抗冲击、耐磨损；

对金属和橡胶都有很高的粘接强度；

可室温固化，方便使用。

产品用途有很高的粘接强度。用于运输带、橡胶、皮革、金属、陶瓷等材料之间的自粘和互粘，尤其适合金属与橡胶织物之间的高强度粘接。使用方法1.表面处理：将待修补处打毛，清洁去污，并晾干。2.刷涂处理剂：将处理剂(c组)刷涂在处理过的待修补部位并晾干，条件允许时应用碘钨灯烘烤10 - 15分钟至待修表面达到60℃。3.

配制：将固化剂b组倒入主剂a组的铁罐内迅速搅拌均匀，然后倒到待修补处抹平。4.

固化：常温固化8小时可以使用，24小时达到最大强度。性能参数

bd802橡胶-金属粘接剂(高强度型)性能参数表

颜色	物理状态	密度(g/cm ³)	剥离强度(n/cm ²) gb/t2791-1995	配比比例	可操作时限(mi n)	固化时间
棕	液态	0.9	100(金属-橡胶)	a:b=8:1	20 ~ 40	8h

特别说明1. 本参数为实验室条件下取得，由于实际工况比较复杂，建议用户根据实际工况做预测试。2. 胶层未固化完全（2小时内）时不可受力；3. 如气温太低，a、b组分粘度大，使用前可分别将a、b组分加热到30 左右然后混合。