

新型建材设备FS免拆建筑外模板生产线

产品名称	新型建材设备FS免拆建筑外模板生产线
公司名称	宁津县鑫泽建材设备厂
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:高 型号:全 安装:技术人员到场安装调试
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区
联系电话	0534-5915028 15969767013

产品详情

新型建材设备FS免拆建筑外模板生产线，由我公司（159 6976 7013时经理）自主生产的FS免拆建筑保温模板生产线是经由功能材料行业专家认定为高级的产品，享誉业界。我们坚持公司内部建立的任何组织，流程，制度都必须建立在为客户提供更优质的服务的的基础上，为了让客户能够快速的收到货物，我们采取的是陆运的物流方式进行配送，在全国拥有众多客户。

保温材料不能与建筑同寿命，一直是外墙保温技术的一个“软肋”。建筑主体结构设计使用年限一般是50-70年，但目前大多数外保温技术设计使用年限仅为25年。而这一难题在节能结构一体技术中得到了很好的解决。节能结构一体化技术将保温砌块保温功能与墙体围护功能融于一体，实现保温与墙体同寿命，从根本上解决外墙保温工程的维修和更换问题。而且，由于保温砌块与保温构件全部采用工厂预制化生产，保温材料被水泥砂浆或混凝土包裹，消除了施工工程中的火灾安全隐患，工程竣工后，保温材料处于墙体内部，无机保温层厚度为30mm-50mm，建筑使用过程中的防火性能大大提高。同时由于保温砌块与保温构件全部采用工厂预制化生产，工艺控制严格，产品质量稳定可靠；在施工中可直接用于建筑工程，无需现场配料和二次施工，减少了施工工序，有效避免了偷工养料现象的发生。

FS外模板现浇混凝土复合保温系统用于解决建筑立柱的保温问题，而保温砌块解决了墙体的自保温问题，不用做二次保温，由于保温砌块的保护面板为密实混凝土，混凝土保护面板把聚苯保温板严密的保护起来，形成了一个密闭的空间，有效的防止了聚苯保温材料受到外界紫外线的照射和化学物质的侵蚀，同时混凝土面板又把聚苯保温板与空气隔开，防止了聚苯板的氧化，这就增强了聚苯保温材料的耐久性，基本上与建筑物同寿命。自保温砌块与FS外模板现浇混凝土复合保温设备系统的结合，完美的解决了这一问题。