

# SHL散装链条炉排锅炉报价

产品名称	SHL散装链条炉排锅炉报价
公司名称	郑州锅炉股份有限公司
价格	420000.00/个
规格参数	品牌:郑锅 型号:SHL
公司地址	郑州高新区科学大道88号
联系电话	18703875055

## 产品详情

郑锅SHL系列散装链条炉排燃煤锅炉基本结构由上锅筒、下锅筒、水冷壁、对流管束、省煤器、空气预热器等部件组成。锅炉前部由水冷壁组成炉膛，并由前后水冷壁构成前后水冷拱，上下锅筒之间设置对流管束，管束设有横向隔板，使烟气横向冲刷流动，锅炉尾部布置省煤器和空气预热器。

SHL燃煤锅炉采用双层或单层布置的结构形式，更好的满足了用户的实际需求。在锅炉对流管束和省煤器受热面部位预留了吹灰器接口，对特殊燃料(尤其粘结性强的)可采取必要手段，防患未然。SZL燃煤锅炉广泛适用于学校、纺织厂、服装厂、印染厂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。

SHL燃煤锅炉性能优势：

### 1、燃烧设备的改造

在原成熟散装锅炉基础上增加的，在其他受热面积不变的基础上又增加了炉膛辐射受热面，超负荷能力更强;前后拱以水冷壁管为骨架并用高铝水泥浇注而成，从而避免了原锅炉三折线拱砖长期高温烧烤出现断裂、拱塌的弊病，从而延长了拱的使用寿命。

### 2、燃料充分燃烧技术

SHL燃煤锅炉该炉拱设计采用“西安交通大学国家科技进步二等奖”的倒“ ”炉拱技术，前拱高而短，后拱低而长，增加了烟气在炉膛内的燃焯时间，提高燃烧效率;流线型后拱可将炉排中后部吹起的未燃尽碳粒抛向前部，使煤更易引燃，着火线整齐;煤种适用性广。

### 3、独立风室技术

SHL燃煤锅炉采用双侧进风，沿炉排纵向分设六个独立风室，各风室间均有独立的调风装置可分别调节各风室的风量大小，以达到最佳调节燃烧效果。炉前后轴长度比国内同型号产品加长，延长了燃料在炉膛中燃烧时间，使煤的燃烧充分，降低了炉渣含碳量;增大了炉排有效面积，锅炉超负荷能力明显增强。

<http://www.gongyeguolu.cn/product/rm/>