

纺织厂用加湿器，离心式加湿器

产品名称	纺织厂用加湿器，离心式加湿器
公司名称	北京三美奥客科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:三美奥客 型号:AKLY 加湿量:50
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼10层1016室
联系电话	18614070281 15210506902

产品详情

纺织厂用加湿器，专利产品离心式加湿器；纺织在我国历史悠久，而现在的纺织技术改革补补高升，生产效率得到数倍的提高。纺织车间的环境也有着更加严格要求。空气湿度必须在65%RH以上，这主要是为了防止断纱断线，粉尘静电的发生。离心式加湿器能消除静电、加湿除尘，可使纤维的拉伸、梳理、纺织等过程顺利进行，利用湿胀干缩原理改善织物质量，提高产品成率及质量。离心式加湿器采用先进的离子雾化技术，匹配风道分离器和注水箱冲水功能，彻底地解决了同类产品因风叶接触水雾形成水滴的现象，易堵塞，保洁难等问题。悬挂、壁挂、手动推移等随意设置安装。不占工作场地，灵活方便，安全可靠。喷射的是微粒子（5~20微米），不会产生水滴湿地的现象。尤其适合湿度标准要求高（>60%RH）或有发热源难以加湿的工况环境的直接加湿。既适用于小型冷藏室，也适用于大型的工业环境，并且可以直接用于中央空调的加湿处理。加湿量范围大，可在3kg/h~48kg/h之间。可自动湿控。

离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，雾化成5μm的细雾，将水雾化成没有水滴的细微粒子（5~20um），再吹到空气中，使之极易可被空气吸收，通过空气与水微粒的热湿交换，达到对空气加湿的目的。离心式加湿器无高压，离心式二次雾化设计；无喷嘴，免维护；降温快，启动立刻降温；耗电省，连续使用5小时才仅耗1度电；机动强，车轮底座、每台喷雾风扇单独使用；可悬挂、壁挂、手动推移等随意设置安装，不占用工作场地，灵活方便、安全可靠，喷射的是超微粒子，不会产生水滴湿地的现象。

离心式加湿器的应用：适用于纺织行业（棉纺、毛纺、丝纺、麻纺、化纤、制衣），印刷行业（纸材湿平衡、印刷车间、装订、包装），烟草行业（烟叶分选、回潮、分选、切丝、复烤、卷烟、包装），电子净化（洁净室、蓄电池固化、半导体芯片制造），养殖行业（温室、植物园、食用菌养殖），生物制药（实验室、生产车间），仓储行业（果蔬保鲜、危险品存放、图书档案、医药、文物），钢铁冶金（炉前降温除尘），农业（冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等加湿、降温、喷药、施肥）等，景观造雾（悬浮在空气中的超细微雾粒象云烟一样随风而动，时隐时现，创造出迷人的风景效果）等各种行业，同时超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。