

新星牌XW-TP型大豆播种机无线语音监控器

产品名称	新星牌XW-TP型大豆播种机无线语音监控器
公司名称	东港市新星电子播种器厂
价格	60.00/套
规格参数	品牌:新星 型号:XW-TP 重量:0.4kg
公司地址	东港市马家店镇太平村
联系电话	0415-7926977 13941516317

产品详情

产品简介：

现有的大豆播种机由于种种原因，大多存在空穴、不下种等问题，驾驶员很难掌握播种质量，尤其是多垄播种更是如此。传统的方式只能使用人工看管，这样既费工又费力而且还达不到理想的播种效果。为了克服这些弊端，提高播种质量，本厂经多年研究与实践，成功开发出了该款大豆播种机无线语音报警系统，有效的解决了播种机上存在的这些问题。

产品特点：

- 1.主机、探头防水、防尘设计，性能稳定。
- 2.一个耳机适配多个排种器，通用性好。
- 3.产品结构简单，安装方便。
- 4.配套成本低，超节能。

6.播种当中，本报警器能通过无线耳机用语音把每一个排种器每时每刻的下种情况反映给驾驶员，使其在第一时间内掌握播种实情，及时解决漏播及断条问题。

安装方法：

- 1.首先将排种器边盖上的两个镙丝拆下，然后将主机固定板通过这两个镙丝固定好（注意固定板方向）

。

2.分别将主机按顺序（根据主机上标贴的编号顺序）固定到固定板上，以便下种异常时方便查找。

3.将探头固定到排种器上，具体方法如下：

取出探头，将其一侧尾部的卡锁拆下，使探头上的“U”型槽卡在排种器起种弹簧的固定杆上，注意探头中间的方孔要与排种器出料口对齐，即排种器上的窝眼完全进入方孔内。

将拆下的卡锁插入探头，用镙丝固定好，用手搬动探头，确认牢固即可。

依此类推，把其他探头都安装到位。

4.按顺序将探头上的四针插头插入主机，然后分别用尼龙扎带将四针连线按照图示固定到主机上。然后拆掉排种器放料口的挡板固定螺丝，用尼龙扎带将剩余的连线按照探头的相对位置固定到挡板上，最后固定放料口挡板。

注意事项：

1.报警器若长时间不用时，请及时取出耳机和主机中的电池，以免电池液体流出腐蚀电路，影响使用。

2.多台播种机同时使用本产品时，其两机间距离不得小于五十米，以免相互干扰，影响其使用效果。

保养方法：

每季用完后必须将主机、探头从排种器上取出，且将耳机和主机上的电池取出，把主机和探头上的灰尘清理干净后放到干燥的地方保管（注意老鼠），以便下年使用。