

KHK CP齿条KHK CP调质齿条

产品名称	KHK CP齿条KHK CP调质齿条
公司名称	上海钧世机械配件有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KHK 型号:多种
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号15幢220室
联系电话	021-36522506 18918935702

产品详情

KHK CP齿条KHK CP磨齿齿条KHK CP调质齿条KHK CP斜齿齿条

KHK 标准CP齿条、CP小齿轮简介

标准CP齿条、CP小齿轮是为了满足高精度线性移动定位的需求而制造的产品。产品规格为周节从CP2.5-20mm、全长100-2000mm (FRCP为4000mm) 的产品可供选择。

CP齿条、CP小齿轮的主要特点：

标准模数的齿距是由 m (模数) 来计算。模数 m 的齿条的标准齿距为 $9.425mm$ 。为了定位而使用齿条及小齿轮时，需要用精确的整数值来移动小齿轮，解决这个问题的是采用了圆周节距的CP齿条 & 小齿轮。CP齿条 & 小齿轮中，小齿轮每旋转一周，在齿条上的移动距离为50、100、150、 200 、 300 、 400 、 500 、 600 mm 等的整数值，使用非常方便。

KHK CP齿条的特长：

1、STRCPF & STRCPFD

齿距：5、10

全长：1000

材质：S45C

主要特长：与KTSCP小齿轮配对使用，侧隙量可以任意调整。

2、KRGCP & KRGCPF & KRGCPD

齿距：5、10

全长：100、500、1000

材质：SCM440

主要特长：具有高强度及耐磨性，可以使用在高精度定位上。

3、SRGCP & # 12539；SRGCPF

齿距：5、10、15、20

全长：100、500、1000

材质：S45C

主要特长：高耐磨性，价格经济的研磨齿条

4、KRCPF

齿距：5、10

全长：1000

材质：SCM440

主要特长：材料是SCM440经过调质处理，提高了齿条强度。

5、RCP & # 12539；SRCPF & # 12539；SRCPFD

齿距：2.5、5、10、15、20

全长：100、500、1000、15000、2000

材质：S45C

主要特长：模数、长度规格丰富，成本低，应用范围广。

6、SURCPF & # 12539；SURCPFD

齿距：5、10

全长：500、1000

材质：SUS304

主要特长：材料采用了SUS304，适合于使用在食品加工机械上；

7、SROCP

齿距：2.5、5、10

全长：500

材质：S45C

主要特长：齿条往复移动的场所时使用非常方便；

8、FRCP

齿距：5

全长：2000、3000、4000

材质：SS400

主要特长：加工工艺为连续切削的产品，全长并可以变形；

详细规格型号参数请来电咨询！