

# 衡水衡远P45闸门水封

产品名称	衡水衡远P45闸门水封
公司名称	衡水衡远橡胶工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区58号
联系电话	0318-2213821 15203185334

## 产品详情

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。

中文名

闸门水封

又 称 p型止水带

p型橡胶止水带

隶 属 衡远工程橡塑

水电工程闸门

原 料

天然橡胶

## 目录

[1简介](#)

[2分类](#)

### 3应用级规格参数

#### 1简介编辑

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，最常用的莫过于橡胶闸门水封。

#### 2分类编辑

##### 从水封材质分

：橡胶水封是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封；目前国内唯一可以做到不管多长[四氟带](#)不断开、并且严格采用国标一个米厚度的四氟带的复合水封生产厂家是三门峡江河水电橡胶制品有限公司，将高强尼龙帆布置于水封橡胶中实现增强、低摩阻、成倍增加耐磨度的水封称为夹高强尼龙帆布水封；既加高强尼龙帆布又加聚四氟乙烯薄膜（或聚四氟乙烯涂层）的水封称为夹高强尼龙帆布橡塑复合水封；由聚氟乙烯和聚乙烯压出制得的水封称纯塑料水封；由金属材料制得的水封称金属水封。

##### 以型式分

为常规水封、压紧型水封、液压伸缩水封。在闸门安装中闸门水封质量的好坏是整个闸门是否能够止水的关键问题，好多水电安装单位在对闸门、埋件等大件物品上采购非常严格，而恰恰在闸门水封的问题上不重视，造成几百万的工程完工后因为一点闸门水封而漏水不能交工甚至违约。国家水利部委托中水卓越公司对生产闸门水封的企业进行了考评指定。只有三门峡江河水电橡胶制品有限公司一家获得通过，建议采用。

#### 3应用级规格参数编辑

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程

#### [闸门水封\(4张\)](#)

闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工

性能

硬度 (IRHD)

拉伸强度 最小

扯断伸长率 最小

压缩永久变形 ( B型试样 70oC\*22h ) 最小

热空气老化 ( 70oC\*96h ) 拉伸强度变化

蒸馏水浸泡 ( 70oC\*96h ) 质量变化 最大

粘着强度 ( 橡胶与F4之间 , 试样宽度25mm ) 最小

P型闸门水封 ( 有孔 )

P1型闸门水封 ( 无孔 )

[闸门水封\(4张\)](#)

公司电话：0318-2213821 电话：15203185334 万经理