

酒店别墅复式楼户式风冷冷热水空调机组

产品名称	酒店别墅复式楼户式风冷冷热水空调机组
公司名称	襄樊市科瑞达机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:金星高科 型号:034 制冷量:10-34kw (W)
公司地址	中国 湖北 襄樊市 樊城区大庆东路与红光路交汇处
联系电话	86 0710 13585833459

产品详情

品牌	金星高科	型号	034
制冷量	10-34kw (W)	电源频率	50 (Hz)
电源电压	380 (V)	外形尺寸	1210*630*1680 (mm)
产品类别	中央空调		

户式风冷冷热水机组技术特点

一、静音设计、运行宁静高效可靠的全封闭涡旋式压缩机，低噪声大叶片轴流风机，低噪声水泵，合理紧凑的系统管路设计，避免大的振动及共振的产生。二、运行可靠、高效节能全封闭涡旋式压缩机使用寿命长，故障率低，且抗液击能力高。国际知名品牌高效板换不仅性能出众，而且更可降低机组的运行费用。特殊改良之热交换器、高效率、省电，专业化设计加之可靠的化霜系统于10 ° c的冬季仍可正常供暖运转。多级自动温控系统使机组启动电流小，部分负荷性能优越，并可根据负荷变化自动启停，保证机组始终在最经济状态下运行。三、控制完整、操作简单独有微电脑智能型全自动控制和安全保护功能，具有高低压、失压、断水、缺相、过载、欠压、防冻、压缩机内设温度控制保护等功能，冬季智能除霜，并可对循环水冻结进行远程监控。同时机器设置有机组密码，方便管理。风冷式冷凝器使机组的维护保养变得简单、容易，您不必考虑恶劣水质对冷凝器造成损害，独特的远程控制和故障自诊功能使您的工作轻松自如。四、外观造型新颖、美观以浅棕色为基本色调，典雅、美观，其时尚而迷人的设计，精巧、纤薄的控制器与您的住宅相映生辉。小巧的外型设计为您节约可贵的占地面积。机组采用“v”型或“m”型盘管设计，空间利用率高，机组外形尺寸小，且盘管表面送风更为均匀，有效改善了气流组织，机组外形更加流畅。五、适用范围广可广泛应用于新建的大小工业与民用建筑空调工程，如别墅、宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、等各类建筑，尤其噪声和周围环境有较高要求，不如许安装锅炉、不容易装冷却水塔等特殊场所，风冷冷（热）水机组是最佳选择。

户式风冷冷热水机组技术参数表

说明：1、额定工况：制冷时，室外温度35℃，进水温度12℃，出水温度7℃；制热时，室外温度7℃，进水温度40℃，出水温度45℃；2、实际使用过程中，应考虑机组安装后系统管路，水泵，阀门，污垢等损失；3、本公司保留产品性能参数更改的权利，恕不另行通知。