

# DT低噪音箱式离心风机 DE30

产品名称	DT低噪音箱式离心风机 DE30
公司名称	襄樊市科瑞达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DE30 品牌:兴益 类型:柜式风机
公司地址	中国 湖北 襄樊市 樊城区大庆东路与红光路交汇处
联系电话	86 0710 13585833459

## 产品详情

型号	DE30	品牌	兴益
类型	柜式风机	气流方向	离心风机
材质	铁壳风机	风机压力	低压风机
性能	低噪音风机	用途	排烟风机
离子风量	3000 (cfm)	耗电时间	60 (s)
输入电压	380 (V)	适用范围	排烟 送风
安装距离	15 (cm)		

df(htfc)系列低噪声风机箱是我厂消化吸收国内外同类产品先进技术的基础上自行开发生产的新型柜式风机，箱体采用可拆装结构，箱板采用优质钢板折弯而成，内衬玻璃棉，玻璃布、穿孔板等复合消声材料，具有噪声低，压力系数大，性能曲线平坦，外形美观，安装方便等特点，分为电机内置(a)和外置(b)两种形式。适用于宾馆、饭店、礼堂、电影院、工厂车间、办公大楼等通风换气场所。

型号及机号 ( )	转速(r/min)	流量(m <sup>3</sup> /h)	全压(pa)	功率(kw)	噪声(a)
9	900/1000	3146-1654/3495-1838	125-168/155-207	0.37/0.55	56 57
9	1100	3845-2021	187-251	0.75	57
	1200	4194-2205	223-299	0.75	58
	1300	4544-2389	261-350	1.1	58
	1400	4893-2573	303-406	1.1	60
	1500	5243-2756	348-466	1.5	62
10	900	3675-1838	166-216	0.75	56
	1000	4083-2042	205-267	1.1	57

	1100	4492-2246	248-823	1.1	57
	1200	4900-2450	296-385	1.5	58
	1300	5308-2654	247-451	1.5	59
	1400	5715-2858	402-523	2.2	61
	1500	6425-3063	462-601	2.2	63
12	700	4677-2588	152-188	0.75	59
	800	5345-2958	199-246	1.1	59
	900	6014-3328	252-311	1.5	60
	1000	6682-3697	311-384	2.2	60
	1100	7350-4067	376-465	3.0	62
	1200	8018-4437	448-553	3.0	64
	1300	8686-4806	526-649	4.0	66
15	600	7085-3575	165-207	1.5	62
	650	8266-4171	225-282	2.2	62
	700750	9447-476710038-5 065	293-368331-415	3.03.0	63 63
	800	10628-5363	371-466	4.0	65
	850	11809-5958	485-575	5.5	65
18	500	12399-6256	505-634	1.5	66
	550	9011-4818	156-192	1.5	60
	600	10813-5782	225-277	2.2	60
	650700	11714-626412615- 6747	264-325307-377	3.03.0	61 61
	750	13516-7228	352-432	4.0	62
	800	14417-7709	401-492	5.5	63
20	850	15318-8191	452-555	5.5	65
	500550	12581-689113839- 7580	193-262233-317	2.23.0	62 63
	600	15097-8269	278-377	4.0	63
	650	16355-8958	326-443	5.5	65
20	700	17613-9647	378-514	5.5	66
	750	18871-10336	434-590	7.5	68
	800	20129-11025	494-671	7.5	70
	500	16442-9640	214-288	4.0	64
	550	18086-10064	259-348	5.5	66
	600	19731-11568	308-415	7.5	67
22	650	21375-12531	362-487	7.5	69
	700	23019-13495	419-564	11	70
	750	24663-14459	481-648	11	72
	800	26307-15423	548-737	15	74

25	400	20132-11760	159-215	4.0	68
	450	22649-13230	201-272	5.5	70
	500	25165-14700	248-336	7.5	71
	550	27682-16170	300-406	11	72
	600	30198-17640	357-483	11	73
	650	32715-19110	419-567	15	75
	700	35230-20580	486-658	15	76
	28	400	27912-17677	209-270	5.5
440		30706-19412	253-327	7.5	71
480		33495-21177	301-380	7.5	71
540		37681-23824	380-492	11	72
580		40473-25588	481-568	15	74
620		43264-27353	502-649	18.5	75
660		46055-29118	568-735	22	75
30		380	34246-20342	225-291	7.5
	420	37851-22484	274-356	7.5	70
	460	41456-24625	329-427	11	71
	500	45061-26766	389-504	11	73
	530	47765-28872	437-566	15	73
	560	50468-29978	488-632	18.5	75
	600	54073-32120	560-726	22	77