

光纤快速连接器

产品名称	光纤快速连接器
公司名称	慈溪市天牛通信设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:天牛 型号:SC
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫里宅中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

产品详情

快速连接器是一种能够很好解决现场布线作业和光纤到户工程的连接头。被广泛运用于施工现场需要快速连接的地方，为作业提供了一种快速稳定的连接。快速接头现场组装因无需再进行胶水固化和研磨，这为工程师进行线路安装、维护和修理，以及光纤到户工程提供了更快捷的帮助。快速接头的预埋式光纤和插芯端面的加工预研磨设计，保证了插芯端面的完美品质，因而有效保护用户设备接口的损坏，降低连接损耗。

应用范围：光纤配线架、光纤网络设备、光纤到户、有线电视网络等。

产品特征：可做单个的连接器和衰减器使用，带预埋光纤及端面预研磨，现场安装、快速连接、操作方便，组装无需胶水、研磨及电器工具是一种冷接入，高性能可靠性强，方便安装连接，机械及环境性能符合GR-326-CORE标准。

快速连接器规格：

本公司专业生产：

室外防水，落地式，壁挂式144芯，288芯，576芯，1152芯光缆交接箱

室内，壁挂式，入墙式24芯36芯48芯72芯96芯144，三网合一光纤分纤箱

室外防水，落地式，144芯，288芯，576芯，1152芯三网合一光缆交接箱

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，三网合一光纤配线架

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，ODF光纤配线架

室外防水，室内，壁挂式，抱杆式12芯24芯48芯72芯96芯，光纤分纤箱

室外防水，室内，插片式，壁挂式，抱杆式1分8，1分16，1分32光分路器箱

光缆分纤盒，光缆接头盒，光纤束状尾纤，光纤适配器

光纤终端盒,ODF单元箱,多媒体信息箱，

联系人：熊华平

联系电话: 15990298310 0574-23627637

通讯QQ: 490904300 490904888

慈溪市天牛通信设备有限公司

连接头		参数	
光纤类型	单模、多模		
插入损耗	< 0.5db(Type)		
回波损耗	UPC: 50db ; APC 60db		
端面类型	UPC or APC		
操作温度	-40 ~70		
连接方式	Push-On		
产品名称	快速连接器	产品型号	
产品规格	SC型	性能指标	IEC61754-4、ROHS
指标	参数		
产品类型	单模	多模	
插入损耗	0.5dB	0.3dB	
回波损耗	-50dB (PC) -60dB (APC)	-25dB	
机械耐久性	0.25 Db MAX.	0.15 Db MAX.	
接续时间	NOM. 90S		
适合光缆外径	0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm		
工作温度	-40~+85		
储藏温度	-40~+85		
产品描述			
* 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；			
* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；			
* 采用预埋光纤式结构；			
* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；			
* 可重复利用，现场操作简便；			
* 携带方便；			

性能描述

- * 精确的机械尺寸
- * 低插入损耗
- * 高回拨损耗
- * 符合IEC61754-4
- * 所有物料满足ROHS

应用领域

- * 用于开通FTTH光纤终端成端
- * 接续盒、机柜、成端箱等接线
- * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护
- * 局域网、广域网、数据和视频传输
- * 终端用户光纤接入的建设与维护
- * 移动基站的光纤接入