

沧州耀华销售TRA10型便携式光透过率检测仪

产品名称	沧州耀华销售TRA10型便携式光透过率检测仪
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:大地科宇 型号:HY-TRA10型
公司地址	沧州献县河街镇 耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

产品详情

产品简介：

[TRA10型便携式光透过率检测仪](#)

是在VT100(M)机型基础上的改进型，该型光透过率仪最大优点是无需安装调试，通电即可检测，LCD屏上实时显示检测数据。考虑到隧道内恶劣的自然环境，不便于同步连接笔记本电脑来存储数据，仪器内部自带存储器，可以自动保存检测数据，最大保存数据时间为40小时，在检测完毕后，将仪器带回实验室，连接电脑，通过光透过率显示软件可以自动将仪器内部存储器上保存的数据导入电脑中，并以EXCEL格式保存，以便客户调阅使用。

主要用途：

各种大气环境下的大气光透过率

各种大气环境下公路能见度数值 隧道内烟雾浓度检测指标竣工验收

主要特点：

无需瞄准和安装调试的大气透射仪，通电即开始测试并生成数据；

LCD屏上同时显示光透过率/能见度/烟雾浓度值；

仪器能智能化的将检测数据本机自动存储或上传；
软件为绿软件，检测数据可导出生产EXCEL格式，操作极为便利。

技术指标：

型号：HY-TRA10

测试范围：光透过率：0-100%；烟雾浓度：0-35*10⁻³ 1/m；能见度：1—5000米

状态显示：128*64点阵LCD屏，数字与字符显示

测试原理：光透射法

数据显示：光透过率（ ）；烟雾浓度值（K）；能见度值（m）

测试误差：±2% 光透过率

环境温度：-55 ~ 65摄氏度

环境湿度：0 ~ 100%RH

通信接口：RS232 / RS485 / USB

供电电压：AC：220V ± 15%VAC 50HZ；DC：12V

数据存储：本机内可存储连续40个小时的检测数据

检测周期：2s（可根据客户要求定制）

存储周期：10s（本机内存储）

整机重量：10KG（包括仪器、仪器箱、通讯电缆等）