

# 供应山东国信浮动盘管换热器报价 自产自销

产品名称	供应山东国信浮动盘管换热器报价 自产自销
公司名称	山东国信工业设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:国信 型号:GX-1000 介质:汽水
公司地址	济南市长清区五峰山街道办事处
联系电话	0531-87951988 18253158766

## 产品详情

概述:本换热器既具有浮动盘管换热的优点,又兼有容积大,蓄存一定量的热水,有调节余地的长处,适用于负荷波动较大或短时间高峰的热水供应系统,具有特性如下:1、由于传热管的布置方式为浮动管束,在正常加热运行中,浮动管的振动使层流换热变为紊流换热,传热系数倍增,而且利用热胀冷缩的原理能自动脱垢,保证了高的传热效能。2、由于有一定的调节容积,供水平稳,适用性强,能满足高峰用水的要求。3、比老式的容积式换热器,节约钢材25%左右,能降低设备成本,能节约工程造价。4、无论汽水换热或水水换热器,热源排水温度低,热能利用充分,尤其汽水换热器冷凝水温度低,凝水管可不装设疏水器。选用说明:1、本换热器适用于一般工业与民用建筑的热水供应系统,热媒为饱和蒸汽时,其蒸汽压力应小于0.9MPa;热媒为高温水时,温度应小于180℃,压力应小于1.6MPa,由于汽水传热型与水水传热型有区别,设计选用时,请注明热媒的品种。2、被加热水的供水温度等于或小于65℃(一般为60-65℃)。3、壳体材料的选用为普通碳钢或不锈钢二种,加热管束全采用紫铜管制作,壳体工作压力有0.6MPa、1.0Mpa、1.6Mpa三种。4、换热器使用中的技术要求:(1)安全阀的使用应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定(2)换热器使用要定期检查,每月都要进行。(3)热冲击除垢的具体方法为:放净壳内存水,通蒸汽压力0.3Mpa。至加热管有响声,说明加热管已膨胀,然后打开冷水管冲击加热管束连续3—4次后,若有垢片,即可从排污口排出,排净后加满冷水重新工作。5、本换热器管程为热媒通道,壳程为被加热水通道,热媒水为高温水时,必须是软化水。6、壳程阻力损失很小,可忽略不计。7、安装时任何方向不予留抽管束的空间,设备周围只留一般操作空间即可。8、立式汽水、水水换热器,卧式汽水、水水换热器的技术参数及外型尺寸详见后表。