

阁楼伸缩楼梯安装说明，阁楼伸缩楼梯颜色

产品名称	阁楼伸缩楼梯安装说明，阁楼伸缩楼梯颜色
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:900 45:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

产品详情

阁楼伸缩楼梯安装说明，阁楼伸缩楼梯颜色

自动型伸缩楼梯技术参数说明 1、自动型伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；

2、自动型伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以；

3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整；4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，最大可承受680斤重量。

5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。

6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好、行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病。8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。

9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板。

10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。

11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。

12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。

13、所有钢件经盐酸酸洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。

14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。

15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。

16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。

17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。

18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。

美阁钛镁合金自动款详细说明：S弯是圆角形状表面光滑细腻，S弯是采用高强度钛镁合金制作，踏步表面为平面花纹带加强筋状，采用优质钛镁合金压铸而成，踏步长400mm宽140mm每台阶高240-250mm以内，边框和踏步均为钛镁合金，表面净电喷塑

材料成本分析：钛镁合金每吨的价格24000元左右，钢材的价格是每吨5000元左右，一套钛镁合金的梯子成本是钢材四倍多，我们一套伸缩楼梯的陈本价格亲们可以计算的，我们的销售价格还是很优惠的

钛镁合金其它金属材料相比，具有以下一些特点：1、密度小

在实用金属中是最轻的金属，镁的比重大约是铝的2/3，是铁的1/4。它是实用金属中的最轻的金属。

2、强度高 钛镁合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度。3、弹性好 高强度、高刚性。

4、耐蚀性好 钛镁合金的表面易自然生产一层致密牢固的AL₂O₃保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。

钛镁合金伸缩楼梯特点：

1.采用轴连接，钢制阁楼伸缩楼梯由于钢制的材料厚度有限，摩擦阻力来自S型的侧面摩擦，摩擦阻力大，开关梯子费劲，而采用轴连接的摩擦阻力减少70%，拉伸力量更轻松，小孩就可以操作。

2.钛镁合金伸缩楼梯做了时效增强、酸洗、磷化、高温固化的喷塑处理，增加了伸缩楼梯的耐久性，使其表面具有各种颜色的多样性，即使喷塑表面脱落，也不会出现锈蚀现象，可以广泛适用于室内室外，具有外形美观，不会生锈;特别适用于沿海，南方潮湿的环境中。

3.菱形直臂受力关节，当梯子踏步收到动静荷载时，力量直接传递给下个关节，使受力更加均匀，增加梯子的整体荷载;避免钢制梯子的S受力荷载集中，影响梯子的耐久性。

4.加宽踏步踏步，使脚底与踏步接触面增大，人上去后重心更集中在脚心，安全舒适度大大提高;菱形表面露筋防滑处理防滑性能更上一筹。

5.踏步与受力关节采用机器上的齿轮结构，全角度踏步角度的方便调节设计，使梯子踏步可以调接任何角度。

6.梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，承载量大，耐冲击性能好;