螺栓铆钉五金制品抗拉伸测试试验机方便好用厂家直销

产品名称	螺栓铆钉五金制品抗拉伸测试试验机方便好用厂家直销
公司名称	苏州拓博机械设备有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:拓博 型号:TH-8120S 控制系统:伺服软件
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路8号
联系电话	0512-66582801 18913135990

产品详情

TH-8120S伺服电脑式万能材
料试验机主要用于检测金属、非金属材料产品的**拉伸**、**抗压缩**、**撕裂**、**抗弯曲**、**三点抗折**、**抗剪切**等物理性能。
此款机器较重，是落地式双柱型结构，需配电脑和打印机，精度在所有分类里讲是最高的系列。

主要技术参数：

、 最大试验力： 200kN；

、 准确度等级：优于0.5级；

、 负荷测量范围：0.5%—100%FS；

、 变形测量范围：0.2%—100%FS；

、 变形分辨力：最大变形的1/20000

、位移分辨力：0.1μm

、力控速率调节范围：0.01-10%FS/S；

、变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

、位移速度调节范围：0.05—250mm/min

0、位移速率控制精度：速率<5mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥5mm/min时，设定值的±0.5%以内；

1、恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

2、恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值≥10%FS时，设定值的±0.1%以内；设定值<10%FS时，设定值的±1%以内；

3、有效试验宽度：450mm(前后不受限)

4、有效拉伸空间距离：1100mm(不安装测试夹具时)

5、主机外型尺寸（长×宽×高）：1010×610×2050（mm）

6、使用电源：三相AC380V 50Hz 5kW；

7、机台重量：约900kg；

随机标准配件：

1、荷重传感器：**美国MKCELLS**高精度荷重元，200KN　　一个；

2、位移感应系统：高精度**光电编码器**感应全程位移编码器　　一套；

3、数据采撷卡：TH2000 64位闭环测量控制主板
一张；

4、测试软件：TM2101 英文/中文简体/繁体三合一测量控制系统　　一套；

5、动力系统：**台湾交流伺服马达及控制驱动系统**　　一套；

6、传动系统：**意大利Haitec**减速箱及台湾TBI精密滚珠丝杆　　一套；

7、测试治具：依客户试样制定测试治具

一套；

其他选配件：(费用另计)

1、数据分析专用电脑：联想商用机

一台

2、测试报表输出：打印机

一台