

供应美穗雅俊MS696办公室装饰隔温天花

产品名称	供应美穗雅俊MS696办公室装饰隔温天花
公司名称	广东美穗实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美穗 型号:雅俊MS696A 防火等级:A1级
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆金沙路11号美穗工业园
联系电话	020-66806009-610 13128200290

产品详情

一、产品简介

无机高晶复合天花是一种改良纤维石膏装饰材料，通过物理反应、内部形成稳定性的高强度高韧性结构，并且解决了传统天花吊顶材料变形、变黄、发霉、易污脏、粗糙、档次低等通病与缺点。

产品型号：雅俊MS696A

产品规格：603*1203*17mm 603*603*17mm 303*1203*17mm 303*603*17mm 603*1803*17mm

应用场所：办公空间

应用部位：天花吊顶

二、板材表面处理工艺

美穗研发生产的产品有“防水、珠光、釉面、喷塑、UV（如石纹，木纹等任意纹理）”五种常规表面涂层处理工艺，具体需要根据型号和花色来选择确定，如有特殊需求另议。

三、产品性能

- 1、防火：经国家防火建筑材料质量监督检验中心按《GB8624-2006》标准检测，为国家A1级不燃性材料；
- 2、防水：板材正反两面防水，耐擦洗2000次以上，针对污渍易清洁且不脱色；
- 3、防霉：在任何恶劣环境中不发霉、不变黄；
- 4、吸声：吸收频率宽（100-5000HZ），吸声系数高（0.75-0.80），能有效降低室内噪音；
- 5、高强、轻质：断裂荷载平均值为300N，（国标优等品 $\geq 176N$ ），板材背印采用网格结构，抗变形系数大大高于条纹背印。质量轻，每平方米6-8kg，装配简便，利于提高施工效率；
- 6、透气性好：板材均为多晶无机复合材料，可在空气温度变化过程中有良好的透气性能，可在一定程度上调节温度但又不会产生水珠体依附板材表面；
- 7、耐候抗老化、风化：相对温度95%环境中使用，变形程度 $<2mm$ ，长久使用不老化风化，十年不变形，不发霉；
- 8、环保健康：采用纯天然无机复合材料等制成，无任何有害物质与公害气体，放射性核素限量达到A级，性环保型绿色材料；
- 9、吸水率低：在相对温度95%的空气环境中，其吸水系数为0.1%；

a、胚体吸湿率大，长时间易导致其组织结构软化、疏散变形；

b、吸水率高，涂层与胚体之间易开裂，形成涂层脱落现象，就是受温湿度影响涂层与胚体变化不致导致的，所以越好的材料吸水率越低。

四、产品装饰特点

柔美的板面，用颇具个性的黑线（或蓝线）方槽龙骨衬托，能使空间的每一个角落，都达到近乎完美的境界。