

水性玻璃漆硅烷偶联剂添加量一般?

产品名称	水性玻璃漆硅烷偶联剂添加量一般?
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:道康宁 型号:Z-6040 规格:20kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

水性玻璃漆硅烷偶联剂添加量一般是多少?

道康宁Z-6040

(玻璃漆偶联剂, UV光油附着力促进剂): 3缩水甘油基丙基三甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂, CAS编号:2530-83-8; 适用于环氧树脂、PBT, 聚氨酯, 醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、聚硫橡胶, 尼龙等, 作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力, 导电路板, 增强领域的玻璃纤维处理, 矿物填充塑料的表面处理; 产品水解稳定性好, 能直接添加到树脂体系中, 有效的提高漆膜的柔韧性, 提高油墨/油漆/涂料与玻璃、金属基材(不锈钢、铝合金、锌合金)附着力、耐水煮、耐酒精, LED灌封胶用硅烷偶联剂, 并具有不黄变的性能, 透明度高。粘结促进剂, 底漆添加剂。

增强水性玻璃油漆/油墨、水性金属漆(不锈钢、铝合金)附着力, 提高耐水耐盐雾耐酒精。

道康宁Z-6121

(玻璃漆自干型, 玻璃烤漆首选, 镜面银固化增强剂, UV玻璃金属漆): 氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂/交联剂, CAS: 1760-24-3, 适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等, 作为玻璃漆、镜面银油墨, 金属漆、硫化硅橡胶等附着力; 提高涂料和胶粘剂对玻璃和金属底材的附着力和耐水性, 耐酒精、耐盐雾性能; 可用作添加剂和底漆; 硅酮树脂室温固化剂, 环氧树脂涂料密着剂, 提高环氧树脂粘结性及耐盐雾腐蚀性, 胶粘剂粘合剂, 镜面银油墨附着力促进剂和耐水煮。

在玻璃真空电镀中, 可提高UV底漆的附着力、柔韧性和耐水性。

道康宁Z-6011

: 氨丙基三乙氧基硅烷, CAS:919-30-2用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为: 聚氨酯树脂、聚氨酯橡胶, 丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料, 尼龙, 酚醛塑料, PVC, 丁橡胶, 玻璃纤维增强处理硅烷偶联剂, 盖板丝印油墨附着力, 铝合金表面处理剂, LED电子胶, 硅橡胶偶联剂, 提高涂料对玻璃和金属的表面粘结力。

道康宁Z-6020

(玻璃烤漆耐水煮)：氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/双氨基/密着剂/附着力促进剂。CAS:1760-24-3；用于玻璃烤漆/油墨、陶瓷/金属烤漆等工艺烤漆，耐水煮耐盐雾腐蚀。用体系为：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙、玻纤复合材料等。该产品活性强，对玻璃、不锈钢、铝合金、锌合金具有优异的附着力，耐化学性能好，对要求高耐水煮、耐酒精、耐盐雾、耐高温体系尤其适用。

广州市穗博贸易有限公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，
联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 电话：020-82242246-601 传真：020-82230793
李先生：13570533531