

# 沙泵, 高温泵, 泥浆泵, 排污泵, 矿用泵, 清淤泵

产品名称	沙泵, 高温泵, 泥浆泵, 排污泵, 矿用泵, 清淤泵
公司名称	莱芜鲁达设备设备有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	扬程:1-100 功率:3-132 流量:10-1000
公司地址	山东莱芜莱城区张家洼银龙工业园
联系电话	0634-6588011 15666286494

## 产品详情

沙泵, 高温泵, 泥浆泵, 排污泵, 矿用泵, 清淤泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械, 该泵过流部件采用高铬耐磨合金材料制造, 具有较好的耐磨性, 过流通道大, 适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。该系列产品吸收国内外先进技术设计制造, 水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮, 能将沉积的淤渣喷击成湍流, 是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力, 最大限度保护了机械密封的可靠性, 电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施, 能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。适用于抽取建筑用沙、粉沙、淤泥、尾矿浆、矿砂、铁砂矿、河流、湖泊、水库、港口等抽沙清淤工程, 还可用于钢铁厂、发电厂、铁矿厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除, 污水处理厂沉淀物等。结构特点: 1.

整机为干式下泵型, 电机采用油室密封方式, 内设机械密封, 能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。2. 除主叶轮外, 还有搅拌叶轮, 能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造, 耐磨、耐腐蚀、排污能力强, 能通过较大的固体颗粒。4.

电机潜入水下, 不受吸程限制, 吸渣率高, 清淤更彻底。5.

整体设备简化, 不许配备辅助搅拌装置或喷射装置, 操作简便, 机组总投资降低。6. 搅拌叶轮直接接近沉积面, 通过下潜深度控制浓度。在介质比重大的情况下可以通过加装辅助装置, 增加介质浓度。

使用条件: 1. 电源为50hz/380v/415v/660v三相交流电源, 配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

2. 介质温度不得超过110℃, 不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度: 灰渣为45%, 矿渣为60%。

4. 机组潜水深度: 不大于20米, 最小潜水深度以淹没电机为准。

5. 机组在介质中的工作位置为立式, 上部悬挂定位。适用范围: 1. 吸取江、河、湖、海等水底黄沙。

2. 吸取江、河、湖、海、水库、鱼塘、电厂等水底淤泥和沙。3. 吸取各种石材加工厂的粉末泥浆。

4. 尾砂输送, 各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。

5. 吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。6. 吸取沉井、水井中的泥浆。

7. 沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。8. 吸取各种电厂粉煤灰, 煤泥。

9. 吸取各种金刚砂, 石英砂, 钢渣, 煤渣固体颗粒。

10. 输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。11. 淘金沙, 抽铁砂。选型热线:

6588011 15666286494 质保一年/木箱包装, 可根据客户要求订做。