

高温耐火隔热涂料

产品名称	高温耐火隔热涂料
公司名称	北京志盛威华科技发展有限公司
价格	70.00/kg
规格参数	品牌:志盛 型号:ZS-1
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横一条路金泰彤翔502
联系电话	010-57182232 15810508534

产品详情

010-57182232，勾经理，15810508534。ZS-1高温隔热保温涂料耐温可达到2000℃，导热系数0.03W/m.K，能有效抑制并屏蔽辐射热和传导热，隔热抑制效率可达90%左右，可抑制高温物体的热传导，ZS-1耐高温隔热保温涂料为无机单组分，高温、常温下无任何异味。ZS-1耐高温隔热保温涂料的使用温度为-80℃~1800℃，辐射和热量的散失，对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失，也可以防止物体冷凝的发生。

经测试：在高温管道、设备、炉膛（内和外）、容器的表面涂刷，可以有效抑制热辐射和热量的损失

产品特点：ZS-1高温隔热保温涂料有防水、防裂、防火、隔音、阻燃、绝缘、耐磨、抗酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点。

绝热性：能有效地阻止热量传递，持续保持物体固有的温度与能量,如隔热、保温、保冷、防冻等。

附着性：100%附着，粘结力强，可彻底与物质粘结，稳固地贴附于物体表面。

抗伸缩性：可防止基材因冷/热引起的不同温度下的扩张与收缩，具有良好的抗张强度和弹性。

危害性：没有任何异味，不含或不会产生有害VOC物质成分及其他有害聚合物、分解物和副产物。

稳定性：化学性能稳定，不与任何物质发生化学反应，不受酸、碱、腐蚀性物质的影响。

耐磨性：涂料陶瓷颗粒紧密堆积，溶剂经过复合强化，耐磨性好，耐磨强度是普通钢铁的3-4倍。