

水下录像水下勘探水下视频观测用的缆控水下机器人

产品名称	水下录像水下勘探水下视频观测用的缆控水下机器人
公司名称	青岛罗博飞海洋技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	耐压:300米 型号:水下机器人
公司地址	青岛蓝色硅谷核心区创业中心（凤凰山路以西、创业路以南）
联系电话	0532-67722128 18563993659

产品详情

水下机器人的基本参数：

- 系统组成：潜器、控制箱、脐带缆
- 耐压：300米
- 速度：3节以上
- 推进器：4个（2水平、2垂直）
- 系统总重：30KG

水下机器人	
重量	7.5KG
尺寸	长×宽×高：450mm×290mm×220mm
外壳材料	强化PVC-U和T6061阳极氧化铝

摄像机	前摄像机：彩色定焦，800TV线，低照度 后摄像机：彩色定焦，800TV线，低照度
云台	水平150度，垂直150度
灯	2个LED灯，2×900流明，亮度可调
温度传感器	高精度数字温度传感器，用于实时监测水温
漏水检测	内置数字温湿度传感器及8个位置的漏水检测电路
深度传感器	霍尼韦尔压力传感器,误差±2%
电子罗盘	内置九轴罗盘，可实时监测船向及水下姿态
自动功能	自动定深、自动定向、自动上浮及自动下潜功能
录像	SD卡录像功能
操作箱	
重量	8KG
尺寸	长×宽×高：406mm×330mm×174mm
屏幕	10.1寸IPS液晶显示屏
按键	12个不锈钢带灯的按键
摇杆	2个四维摇杆，分别控制机器人运动及云台位置
状态显示	能显示机器人的实时电量、日期、时间、温度、水深、温湿度及状态等
电缆	

长度	50米（100米、200米300米可选）
直径	6.2mm
抗拉强度	100kg,内含凯夫拉丝
绞车	手动绞车最多可带200米电缆
供电	
输入	220VAC 300W
电池	内置高性能锂电池，可自主工作4小时以上
其他	
保修期	1年
可选配置	1080P高清摄像机、手动绞车、声呐、2功能机械手、微型盐度传感器、微型PH传感器等

四、联系方式：

公司名称：青岛罗博飞海洋技术有限公司

地址：青岛蓝色硅谷创业中心3号楼A座二楼

电话：0532-67722128

邮箱：info@qdlbf.com

网址：<http://www.qdlbf.com>