

厂家直销硫氧镁彩钢板

产品名称	厂家直销硫氧镁彩钢板
公司名称	苏州洛河净化工程有限公司
价格	86.00/平方米
规格参数	品牌:洛河净化 型号:硫氧镁彩钢板
公司地址	江苏省苏州市吴江区笠泽路109号
联系电话	63207393 18962562223

产品详情

硫氧镁彩钢板是一种以硫氧镁胶凝材料、氧化镁、氯化镁、阻燃eps颗粒等多种材料胶凝而成的新型材料为芯材与钢板复合而成的夹芯彩钢板。提供硫氧镁彩钢板芯板、硫氧镁彩钢板机制板、硫氧镁彩钢板手工板。硫氧镁彩钢板具有a1级防火，耐高温1200 以上，耐火时间两个小时（2）无烟无毒，产烟毒性aq2级（3）隔音32db(4)保温，导热系数 0.05（5）承重效果好，极限抗压4.41kn/m²（6）吸水率 8%（7）容重200kg/m³（8）绿色环保。硫氧镁彩钢板已在光伏行业

产品名称：机制硫氧镁彩钢夹芯板

芯材 硫氧镁（板条 桥孔）

彩涂钢板 0.35mm--0.6mm

导热系数 0.055 w/（m.k）

燃烧性能 a级

单位面积重量 22kg/m²

规格：机制型 l*1150（950）*d l为板材长度：建议不超过 10m

手工型 l*1180（980）*d d为板材厚度：常规为50mm,75mm,100mm

特性：

1 防火性能：50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间 1h；75mm厚板耐火时间 2h；100mm厚板耐火时间

3h。

gb/t29468-2012 (洁净室及相关受控环境围护结构夹芯板应用技术指南) 推荐产品。

2 防水防潮：硫氧镁彩钢夹芯板憎水率 98%，遇水不发生无规则变形和化学反应，广泛应用于水厂项目。

3 强度高：硫氧镁彩钢夹芯板长度可以达到10m，可以承受两个成年人踩踏。

4 保温 隔音效果好：导热系数小于 0.12 w/ (m.k) 属于国家规定的保温材料。