

# 霍尼韦尔Orbit 7120plus桌面式扫描器

产品名称	霍尼韦尔Orbit 7120plus桌面式扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔Honeywell 型号:Orbit 7120plus 接口:USB/RS232
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### 霍尼韦尔honeywell orbit 7120plus混合型桌面式扫描器技术参数

体积（长x宽x高）：108 mm x 103 mm x 148 mm（4.3 in x 4.1 in x 5.8 in）

重量：395 g (13.9 oz)

#### 电学参数

输入电压：5vdc  $\pm$  0.25v

工作电源：240 ma 5v

待机电源：240 ma 5v

主机系统接口：usb，rs-232，keyboard wedge，ibm468xx (rs485)

#### 环境参数

工作温度：0 ° c~40 ° c (32 ° f~104 ° f)

存储温度：-40 ° c~60 ° c (-40 ° f~140 ° f)

湿度：5%~95%，无冷凝

环境密封等级：密封等级足以抵御空气中的微粒污染物

光照水平：

激光引擎：4842 lux

影像扫描引擎：100000 lux

扫描性能

扫描方式：混合式，全向激光扫描（5个方向，每个方向4条平行线）和二维影像扫描（640 x 480像素）

扫描速度：全向：每秒1120扫描线；fps：30

扫描角度：

水平：40.0°

垂直：30.5°（影像扫描引擎）

符号对比度：35%的反射差

倾角，斜角：

激光扫描引擎：60°，60°

影像扫描引擎：60°，70°

读码能力：

激光扫描引擎：识读一维和gs1 databar条码符号；

影像扫描引擎：识读一维、pdf和二维条码符号

保修期：一年工厂保修

激光扫描引擎

影像扫描引擎

5 mil code 39：0 mm – 50 mm (0 in – 2.0 in)

5 mil code 39: 0 - 70 mm (0 - 2.8

7.5 mil code 39：0 mm – 150 mm (0 in – 5.9 in)

13 mil upc: 0 - 245 mm (0 - 9.6

10 mil code 39：0 mm – 220 mm (0 in – 8.7 in)

6.7 mil pdf417: 0 - 70 mm (0 - 2.8

13 mil upc: 0 mm – 275 mm(0 in – 10.8 in)

10 mil datamatrix: 0 - 75 mm (0 – 3.0

26 mil upc-e: 0 mm – 300 mm (0 in – 11.8 in)

20 mil qr: 0 - 200 mm (0 - 7.9)

分辨率：激光扫描引擎：5 mil；影像扫描引擎：一维：4 mil，pdf：6.7 mil