

建筑路桥防水专用TQF-II型聚氨酯防水涂料

产品名称	建筑路桥防水专用TQF-II型聚氨酯防水涂料
公司名称	湖北雨晴防水有限公司
价格	1.00/1
规格参数	雨晴:js18
公司地址	湖北宜昌城东大道16号
联系电话	13545856026

产品详情

tqf-ii型聚氨酯防水涂料（js18型防水涂料）产品概述：湖北雨晴防水工程有限公司直供的js-18聚氨酯防水涂料（tqf-ii型），利用三分材料，七分技术，克服一切防水漏水问题，可适用于路桥防水工程、隧道防水工程、铁路防水工程、建筑防水工程等各种防水行业相关领域。tqf-

ii型聚氨酯防水涂料（js18型防水涂料）产品规格和详细参数：一、使用范围

- 1、各类地下建筑工程防水；
 - 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
 - 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；
 - 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
 - 5、各种非外露建筑工程的防水。
- 二、产品特点
- 1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；
 - 2、涂膜具有较高的强度和弹性；
 - 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。
- 雨晴防水优势：
- 1、雨晴防水厂家直销，防水材料性价比最高；
 - 2、承接了各种大中型铁路、桥梁、建筑、隧道等防水工程项目，技术实力雄厚，是一家集防水材料的研究、生产、施工于一体的现代化防水企业；

3??

tqf-ii????????????js18????????????????

tqf-ii型聚氨酯防水涂料（js18型防水涂料）防水施工工艺：【基层处理】1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂（如107胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。

5、对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布复盖其上，利用阳光照射1-3小时后（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。【涂料涂刷】1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。

- 2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比，按a：b=1:2的比例进行配比，每次搅拌量以30kg为宜。
 - 3、防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。
 - 4、当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8%的稀释剂；也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。
 - 5、将搅拌均匀的防水涂料从挡渣墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。
 - 6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。
 - 7、防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度为1.5mm，前后两次的涂层应接好茬。
- 订购注意事项：
- 1、产品支持网上订购，价格不含税不含运费，承诺质量保证，签订供销合同，下单即可备货发货；
 - 2、请备注好具体产品型号，以便我们及时为您寄发您所需要的产品；
 - 3、如有特殊要求，请在订购产品时备注；
 - 4、若已经有设计单位为您指定型号，请按照型号直接联系我们的服务热线进行订购；
 - 5、当使用的场景非常复杂，需要施工时，请联系我们的服务热线，为您提供更好的服务。

如有任何疑问，请拨打我们的服务热线，湖北雨晴防水为您提供更多优质服务。

公司服务热线：13545856026

企业qq：2085964554

雨晴防水官网：www.hbyqfs.com

雨晴防水阿里巴巴旗舰店：hbyqfs.1688.com

- 其他注意事项：
- 1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触；
 - 2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工。