

单模可调机械式光衰减器1-65dB

产品名称	单模可调机械式光衰减器1-65dB
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:领航光瑞 型号:DVOA 衰减范围:1-65dB
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

单模可调衰减器

衰减器是在指定的????内，一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的??数及其特性阻抗的??数来标明。在??????里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如???的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。

详细说明

产品特点：• 超高解析度

应用范围：• 通信系统 • 有线电视

• 超高解析度

• 光纤到户

- 完美的环境稳定性及可靠度
- 区域网络
- 可在不同波长下使用(1260-1620nm)

性能指标

参数	指标
工作波长(nm)	1260~1620 或客户指定
插入损耗(dB)	< 1.0
可调衰减范围(dB)	>65
偏振相关损耗(dB)	<0.15 (<15dB衰减范围)

	<0.25 (16~65dB衰减范围)
回波损耗(dB)	>45 (UPC) >50(APC)
工作功率(mw)	300
工作温度()	-5~70
储存温度()	-40~85
光纤类型	9/125 μ m
封装尺寸(mm)	15.0x15.5x5.0

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订购信息

产品	工作波长(nm)	光纤类型	尾纤 类型	连接头
机械式可调光纤 衰减器	F=1260~1620 C=客户要求	SM=单模	1=1.0m	1=FC/APC
		MM=单模	2=2.0m	2=FC/PC
			3=3.0m	3=SC/APC
			C=客户要求	4=SC/PC
				5=LC/APC

