

# 耀华仪器批发便携式溶解氧测定仪

产品名称	耀华仪器批发便携式溶解氧测定仪
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京 型号:JPB-607
公司地址	沧州献县河街镇 耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

## 产品详情

### JPB-607型便携式溶解氧测定仪

主要是方便用户携带到现场操作而设计的。溶解氧是指溶解在水里氧的量，通常记作DO，用每升水里氧气的毫克数表示。该仪器可广泛应用于水产养殖、城市污水处理厂、环境保护监测部门、火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水厂水源监测。

JPB-607型便携式溶解氧测定仪特点：

- 1、3 1/2位LCD（带蓝背光可选）液晶显示
- 2、自动温度补偿
- 3、响应时间快
- 4、便携式，携带方便
- 5、配本厂生产DO-952型溶解氧电极（极谱型覆膜电极）

JPB-607型便携式溶解氧测定仪参数：

- 1、测量范围：溶解氧0-20mg/L,温度0-40
- 2、精确度：溶解氧 $\pm 0.3$  mg/L（校准温度与测量温度相同）  
 $\pm 0.5$  mg/L（校准温度与测量温度相差 $\pm 10$  时）  
温度： $\pm 1$

- 3、残余电流：溶解氧不大于0.15 mg/L ( ± 1个字 )
- 4、响应时间：不大于30秒 ( 20 时90%响应 )
- 5、仪器的稳定性：± 0.2 mg/L ± 1个字/1h
- 6、自动温度补偿范围：0-40 ( 自动 )
- 7、重量：0.3KG
- 8、外形尺寸：165\*72\*35mm
- 9、使用条件：环境温度 0-40 相对湿度 不大于90%  
被测样品温度 0-40
- 10、供电电源：9F22型9伏电池一节