

# 数控机床标线器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 数控机床标线器                  |
| 公司名称 | 陕西国称科技发展有限公司             |
| 价格   | 1.00/套                   |
| 规格参数 | 品牌:日成<br>型号:RL650-50G3   |
| 公司地址 | 陕西省西安市长安产业园田园国际公寓6号楼302室 |
| 联系电话 | 029-88726771             |

## 产品详情

### 技术指标

输出波长：635nm 650nm 660nm

输出功率：635nm 0.5~30mW

635nm 0.5~200 mW

635nm 0.5~300 mW

工作电压：2.7~24V DC

工作电流：450mA

光束发散度0.3~1.5mrad

光斑直径：1mm

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜

尺寸：6.5 × 15mm； 8 × 22mm； 10 × 25mm；

10 × 35mm； 12 × 36mm； 14 × 45mm；

16 × 55mm； 22 × 65mm； 22 × 80mm；

26 × 100mm (可定制)

工作温度：-10 ~75

储存温度：-40 ~85

激光等级： b

1：数控机床标线器是一种方便实用的定位工具。采用原装进口激光二极管为核心器件，将最新通讯类激光器的制作设备工艺及技术应用于工业类激光器的生产中，制作出的高性能工业应用激光器

具有其他同等产品不可比的优点

智能反馈控制电路；

高效透过率光学系统；

低功耗，高效能光功率输出；

性能稳定，一致性好，使用寿命长。

2：波长、尺寸、工作电压、工作距离、输出功率、导线长度等参数可以根据客户需求定制。

3：专用电源：具有很强的稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点，特别适于恶劣的工作环境，能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命；

4：专用支架：具有良好的导热性和灵活性，使镭射激光产品可安装在任何垂直或水平面，并使之在三维空间任意微调，以达到最佳使用效果。LLJ