

## 1.5厚高分子交叉压膜湿铺防水卷材

产品名称	1.5厚高分子交叉压膜湿铺防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:23 价格:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.5厚高分子交叉压膜湿铺防水卷材

#### 一，产品描述

1.5厚高分子交叉压膜湿铺防水卷材应用于双方(负和positive),- 5 ° C和温度以上,可以应用于湿表面,不需要底漆,2毫米。cyanate-free裂纹桥接,无溶剂,固化快,容易运用,有100%固体(不溶解的),基于混合聚合物透明的防水材料。切除后应用,紫外耐用,坚固和裂纹桥特性创建一个结构。弹性性质的原因保持不变甚至在低温性能。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

#### 二，产品特点

- 1，不需要黄金，快速和完整的治疗
- 2，新一代固化剂
- 3，简单的应用程序,因为低粘度，透气，高耐化学，5 ° C 35 ° C。
- 4，适用于潮湿的基面
- 5，没有完全治愈(最少4天)应用于新的混凝土

### 三，1.5厚高分子交叉压膜防水卷材基面处理

- 1，治愈或未硫化的新鲜混凝土
- 2，玻璃或玻璃表面
- 3，明亮和哑光陶瓷表面
- 4，高分子交叉压膜湿铺防水卷材钢和不锈钢铝镀锌表铜锌伍德
- 5，石板或石头涂沥青膜。
- 6，基于旧沥青或沥青涂层或薄膜
- 7，陶瓷或大理石、花岗岩等天然石灰华/石头应用表面。

### 三，1.5厚高分子交叉压膜防水卷材商品图片

#### 四，技术数据:

- 1，BaseHybrid聚合物
- 2，应用程序thicknessmin。1毫米。
- 3，密度(ISO 1183 - b)1,1<sup>3</sup> gr /厘米
- 4，粘度(25 ° C)900 - 1000 cP.s
- 5，弹性(BS2782第3部分)的100%
- 6，硬度(ShoreA)(DIN 53505 - 53505 - 87)
- 7，热交换Flexibility-40 ° C - + 80 ° C
- 8，水蒸气渗透率(1、5 mm.thicwrness)Sd:1米，裂纹Bridging2毫米，成膜时间(25 ° C,50% r.h.合著)45分钟，治愈(25 ° C,50% r.h.合著)24小时，完成治疗(25 ° C,50% r.h.合著)7天
- 9，水吸收(治愈材料(28天)在水中)< 1%

#### 五，宏牛徐工的资讯

##### 房屋为何要做防水？

为何要做家庭防水？从实际情况来讲，房屋渗漏一直是影响百姓安居乐业的重要问题。因房屋渗漏，尤其是厨房、卫生间等的渗漏引起邻里纠纷、反目成仇的情况屡屡发生，而家庭内部由于受水受潮引起的墙面、地面、天花板、家具装修构件等霉变腐烂。也严重干扰千家万户的正常生活。

### 六，1.5厚高分子交叉压膜湿铺防水卷材合作伙伴图片

## 七, 警告:

- 1, 附着力试验之前,建议申请陶瓷、天然石头和光滑的表面。
- 2, 应用表面缺陷和闪亮的/不被吸收的部分用合适的工具(地板工厂)应该粗糙。
- 3, 打开包应该完全完成。
- 4, 固化后,BTMSEAL阿尔法混合透明是完全健康的。

宏牛徐工 张经理 出品