

HD14-15 : 1上海伺服换向器

产品名称	HD14-15 : 1上海伺服换向器
公司名称	上海卓藤减速机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:卓藤 型号:HD14-15 : 1
公司地址	上海市嘉定区西冈身路399号4幢3092室
联系电话	021-69513119 13817216003

产品详情

HD14-15 : 1上海伺服换向器

HD系列精密伺服换向器:可以正反运转,采用多方向整体式轴输入、输出设计结构。能与各种精密行星减速机灵活组合。它具有体积小、扭矩大、安装方便、组合灵活、速比大、功率范围广、噪声低、效率高,任意转换方向等特点。

适合于全球任何厂商所制造的驱动产品连接:如常用伺服电机:台达、安川、松下、东元、三菱、富士、汇川、西门子、施耐德、华大、埃斯顿、雷赛、欧姆龙、步进电机等伺服电机。

HD系列精密伺服换向器特点:

1、型号分:HD9/HD11/HD14/HD17/HD21/HD24/HD28

HDA9/HDA11/HDA14/HDA17/HDA21/HDA24/HDA28

HDF9/HDF11/HDF14/HDF17/HDF21/HDF24/HDF28

HDAF9/HDAF11/HDAF14/HDAF17/HDAF21/HDAF24/HDAF28

2、速比:一级传动:1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1

二级传动:1:6、1:8、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30、1:35、1:40、1:50

三级传动:1:60、1:70、1:80、1:90、1:100、1:125、1:150、1:180、1:200、1:300、1:400、1:500;以上全部为实际传动比。平均效率98%。

3、有单轴、双横轴、单纵轴、双纵轴可选。

4、螺旋锥齿轮可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大,噪音低齿轮线速度可高达40米/秒，传动效率高达 94%—98%。

。

5、当速比不为1:1时，横轴输入、纵轴输出为减速，纵轴输入、横轴输出为增速。

6、HD螺旋锥齿换向器箱体形状为正六面体，能适应不同方位的安装。可提供双输入轴形式,可实现多出轴,输出轴可提供实心轴、空心轴单键、空心花键输出。

HD14-15：1上海伺服换向器