干燥机 海涵干燥 陶瓷粉干燥机

产品名称	干燥机_海涵干燥_陶瓷粉干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:IR1979
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家, 是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。

旋转闪蒸干燥机底部壳体结构,热体气流从筒体下部沿筒壁切线方向进入筒内,在筒内高速旋转上升。与湿物料相遇后,旋转叶片将物料粉碎。热气流将物料加热、吹散。细颗粒物料的水分被很快蒸发并随热气流螺旋上升,从排风口排出,经分离装置分离后形成干品。粗颗粒物料螺旋线上升一段高度后,由于其沉降速度大于干燥机气体的操作速度,因此颗粒将停止上升并开始坠落,经粉碎变成细颗粒,被热风吹散后再重复以上过程。干燥机内旋转叶片的独特设计及布置有利于物料的快速粉碎和干燥,分级环结构的合理设计可以保证产品的最终含水率和颗粒粒度。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家, 是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。

XSG系列旋转闪蒸干燥机是由热空气切线进入干燥器底部,在搅拌器带动下形成强有力的旋转 风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内,在高速旋转搅拌桨的强烈作用下,物料受撞击、磨擦及剪 切力的作用下得到分散,块状物料迅速粉碎,与热空气充分接触、受热、干燥。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家,是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体,同时严格参照质量体系标准实施,确保了产品质量。

旋转闪蒸干燥机主体为圆筒形结构,由底部粉碎段,中部干燥段和顶部分级段组成。底部 粉碎段装有水平回转的搅拌器,由外置驱动电动机驱动,转速为50~500r/min(可调)。它主要有两个作用:一是支持从外侧空气分配器切向输入的热风所形成的流化床层。二是产生强烈的粉碎和搅拌作用,强化传热和传质,加剧底部湿料干燥。外侧附有蜗壳式空气分配器,切向送入的热风通过环形器壁上的 导向缝隙,均匀地切向输入到干燥室内作为干燥介质,中部干燥段上设有分散作用的螺旋加料器,顶部 分级段出口处下面配有一个可改变直径的锐形分级环,以获得所需细度的产品。