

手动加油泵SJB-D60型

产品名称	手动加油泵SJB-D60型
公司名称	启东通润润滑液压设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:启东通润润滑液压设备有限公司 型号:SJB-D60型手动加油泵 工作压力:0.63MPa
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市城东工业园区城东一路8号
联系电话	86 0513 83662981 13862985821

产品详情

品牌	启东通润润滑液压设备有限公司	型号	SJB-D60型手动加油泵
工作压力	0.63MPa	重量	13 (kg)
材质	铸铁	驱动方式	手动
用途	造纸、环保、建材	类型	手动加油泵

sjb-d60 型手动加油泵(0.63mpa)

一、概述适用于向10mpa、120mpa压力级的手动润滑泵或小型电动润滑泵贮油器内加注润滑脂。

二、技术参数

型号	公称压力m pa	给油量ml/循环	手柄上的作用力n	重量kg
sjb-d60	0.63	60	170	13

使用介质为锥入度310~385 (25 , 150g) 1/10mm 的润滑脂 (nlg10# ~ 1#)

三、型号说明

四、外形尺寸

五、工作原理操作手柄向下运动时，上活门关闭活塞上腔容积逐渐变小，把润滑脂沿输送胶管送到贮油器里，活塞下部容积逐渐变大，形成负压，打开吸片，把油桶内的润滑脂吸入。当手柄向上运动时，活塞上腔形成负压，上活门打开，吸片关闭，润滑脂进入活塞上腔。当手柄再次向下运动时，重复上述过程。

六、使用说明1、使用时输油胶管一端接加油泵出口，另一端接贮油器补给口，使用完毕后另一端应拧在箱盖螺栓上。2、使用的润滑脂必须干净，质地均匀，在规定牌号范围内。3、应经常检查桶内油脂量，以免无脂时吸入空气混入贮油器内。