

# 净气型药品柜

产品名称	净气型药品柜
公司名称	深圳市华坤健实验设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:Labopur 型号:AF2-2X
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座1829室
联系电话	0755-83537519 13670123312

## 产品详情

品牌：法国/Labopur 专门用于危险化学品存储。Labopur危化品存储柜顶部配备风机和过滤装置，风机运转使得柜内形成负压，空气从进气口进入，有毒气体和粉尘的空气将被活性炭过滤器和高效粒子过滤器过滤，经过过滤后洁净的空气返回室内。危化品存储柜用来保护实验室人员在存储化学品时带来的吸入危害，同时能够24小时不间断的对室内空气进行循环过滤。ECOSAFE

无管式危化品存储柜是在法国工厂制造、组装，出厂经过严格的质量测试，保证产品质量可靠。

1.安全防护：-执行最严格的分子过滤标准: AFNOR NF X 15-211，保证柜体内有害气体得到有效去除。

-保护工作人员的健康。2.兼容存放 -可存放兼容与非兼容化学品。

-所有与化学品可能接触的部位都已做耐腐蚀处理。3.安装简便

-交付时柜子已组装完整，无需安装即可使用。-无需外接管道，可灵活移动。4.节能环保

-不向室外排风，节约空调能耗。-无污染气体排放，保护环境。5.24小时净化室内空气

-24小时不间断运行，连续净化实验室内空气，提升实验室空气质量。危化品存储柜遵循标准

吸附容量符合NF X 15 - 211:2009标准。符合健康管理规范(R.5132-66 及 R.5132-68)。

警示标签符合国际标准ISO 3864和欧洲指令92/58/CEE。风机符合CE规范

### 危化品存储柜技术参数

型号	AF2-2X
外形尺寸 (H x W x D) mm	1900 x 800 x 545
内部尺寸 (H x W x D) mm	(2x) 1660 x 380 x 500
隔间	2
存储容量 (L)	150
货架数量	8
重量 (kg)	150

过滤器部分：无噪声风机，电压 220-240 V，频率 50 Hz，电流 0.2A，功率 47 watts，流量 202 m<sup>3</sup>/h，声级 49 dB(A)，保护等级 IP54。