

供应玻璃钢绝缘人字梯、金森电力生产

产品名称	供应玻璃钢绝缘人字梯、金森电力生产
公司名称	石家庄金森电力器材有限公司
价格	140.00/米
规格参数	品牌:金森 型号:绝缘防护 规格:3米
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

产品详情

绝缘人字梯多用于电力工程，电信工程，电气工程，水电工程等专用登高工具。绝缘梯的良好绝缘特点最大程度的保证了工人的生命安全。

绝缘人字梯采用高温聚合拉挤制造工艺，材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强；吸水力低，耐腐蚀。

绝缘人字梯特点：

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924））（5）高强，轻质（玻璃钢的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁极佳

张经理