

净气型通风柜

产品名称	净气型通风柜
公司名称	深圳市华坤健实验设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:Labopur 型号:H1300
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座1829室
联系电话	0755-83537519 13670123312

产品详情

品牌：法国 ECOSAFE 型号：labopur H400

ECOSAFE公司 labopur 系列无管式净气型通风柜针对有毒有害的挥发性化学品为实验室人员和环境提供安全有效的防护，现已普遍被接受并成为传统通风柜的替代产品。

区别于传统的通风柜，净气型通风柜顶部配备风机和过滤装置，风机运转使得柜内形成负压，气流从进气口进入，过滤器将气流中的有毒有害物质吸附去除，然后安全气流循环排放至实验室，为操作人员和环境提供保护，同时节省能源消耗。无需安装复杂的外排管道系统，方便移动操作，无管道净气型通风柜是无需连接外排装置的独立净化系统。选择 ECOSAFE无管道净气型通风柜的理由：1.安全防护：
-控制浓度和过滤效率符合AFNOR NF X 15-211.2009-CLASS 2国际标准。
-一体式过滤器系统，有效过滤有毒有害气体。-过滤器饱和报警器。-提供操作人员和实验室环境双重保护。

2.安装简便 -交付时柜子已组装完整，无需安装即可使用。
-无需外接管道，可灵活移动，方便您放置于任何楼层。-无需配置空气补偿系统。

3.节能环保 -不向室外排风，节约空调能耗。-无污染气体排放，保护环境。-消耗功率低，无大功率部件。

4.节约成本 -无管道安装费用。-无空气排风，补风系统安装。-非常低的运行成本。认证 LABOPUR 无管道净气型通风柜由权威独立检测机构认证，完全符合NF X 15-211 - 2009 标准。最严格规范的检测，奠定了技术数据的准确性和完整性。保证我们的产品具有稳定可靠的质量的同时，也给予客户最大的安心。标准配件 计时器 风速仪 采样口 化学品应用手册 外接线路孔位 组合底槽 360°透明墙体 理化工作台面 人体工程学设计

可选配件 钢化玻璃台面 过滤器饱和报警器 手动泵与检测管 照明灯 存储底柜 滚轮推车
高效无管道净气型通风柜技术参数：

型号	labopur H400	labopur H1300	labopur H2300
规格	0.8米	1.0米	1.3米

外部尺寸(HxWxD)mm	950x800x620	1170x1000x740	1170x1300x740
内部尺寸(HxWxD)mm	755x760x575	975x960x695	975x1260x695
内体积(m ³)	0.28	0.59	0.77
平均面风速(m/s)	0.5	0.5	0.5
空气处理量(m ³ /h)	202	202	202
高效活性炭过滤器针对无机和有机气体(通用型)	CORG		
高效活性炭过滤器针对有机气体	ORG		
高效活性炭过滤器针对甲醛气体	FOR		
高效粒子过滤器针对粉尘微粒	HEP		

**特殊规格可以定制