

三网合一光缆交接箱厂家

产品名称	三网合一光缆交接箱厂家
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:天牛通信 型号:288芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

联系人：熊华平

联系电话: 15990298310 0574-23627637

通讯QQ: 490904300 490904888

慈溪市天牛通信设备有限公司

【天牛质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】 制造
商：慈溪市天牛通信设备有限公司 产品名称：三网合一光纤楼道箱
型号产品材质：冷轧板 产品规格：齐全（不规则可定制）
安装方式：壁挂式（适用于室外、室内） 产品包装：纸箱 运输方式：货运、物流、快递

最新供应FTTH三网合一分线箱 三网合一楼道分线箱 三网合一楼层分线箱 ODF系列:宽带分线箱,数据分线箱,楼道分线箱,光缆接线盒,束状尾纤,光纤跳线,光纤法兰盘,直熔盘,熔纤盘ODF单元配线箱,光纤配线架,2.0一体化托盘,3.0一体化托盘,光缆分路器,光分插片二槽道/四槽道,光缆停泊位,光缆开剥器,光缆固定座,电信盘,一体化方角盘,四位卡条,六位卡条,光纤桌面盒,光纤面板。

MDF系列:新款110跳线架,配线架,总配线架,01型保安排,测试排,保安单元等,电话配线箱。

DDF系列:数字配线架,单元板,

FTTH系,ONU系光纤分纤箱,光缆分线箱,光缆交接箱,楼道分线箱,宽带分线箱 1.

适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。 2.

模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。 3.

分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。 4. 系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。 5.

皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。 6.

工厂化皮线尾纤,实现高质量低成本快速部署。 配线光缆熔接

a.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;

- b.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;
- c.开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;
- d.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;
- e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在"停泊区";
- f.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;
- g.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。

— 产品简介:
TCC-1分32分纤箱,适用遇FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等 ,产品由
优质工程塑料注塑成型,最大能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线 冲击 防水等
功能,有2根光缆入口和2根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。 箍式条件下使用. 二 特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
 - 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
 - 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.
- 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
2:环境湿度: 95%(+40 ° C) 3: 大气压力:70Kpa~106Kpa 4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)
5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤) 6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC
8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V
10:外型尺寸: 尺寸:380*300*100(mm) 11:重:5.5KG FTTX/FTTH光纤到户系列:

光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、

光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列(MDF):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测
试排,192回线宽带模块,256回线宽带接线模块,各类型保安单元,告警器,总配线架

二、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、
ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等 三、

数配系列(DDF):西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,
卡接模块,科隆模块,不锈钢背架,分线盒、网络与通 信工具等。