

# 厂家直销插接钢格板

产品名称	厂家直销插接钢格板
公司名称	安平县旺来丝网制品有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:安平旺来 型号:来电咨询 材质:不锈钢板, 镀锌板
公司地址	河北省衡水市安平县前铺开发区
联系电话	0318-5183976 18812080123

## 产品详情

插接钢格板 插接钢格板又叫压缩钢格板,由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成。具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多优点,广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域,可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗(井)、广告牌匾、各种盖板等。

插接钢格板是一种承载能力较大,由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成一种钢格板,产品焊点牢固、孔距均匀、网面平整,设计美观,实用,既是使用品,又是艺术品。插接钢格板也是一种压锁格栅板产品,它具有压焊钢格栅板的高强、防腐、免维护等特点,又独具组合均匀精密,结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。

插接钢格板根据特点可分为:普通、整体、遮阳、重载4种类型。

普通型插接钢格板承载扁钢切槽后,横杆扁钢压锁成型;生产普通型格栅板的最大加工高度为100mm;格栅板长度通常小于2000mm。

整体型插接钢格板承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2;格栅板高度不大雨100mm;格栅板长度通常小于2000mm。

遮阳型插接钢格板承载扁钢开30°或45°斜槽,槽杆扁钢开槽压锁成型;根据不同需要可交工其他间距

、规格的格栅板，可使用普通碳网、不锈钢、铝等材料；格栅板高度小于100mm。

重载型格栅板受高扁网和横杆扁网互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型，适用于跨距高承荷载场合。

欢迎各地新老客户来电来厂订货