

混合设备,常州常航干燥,混合设备结构原理

产品名称	混合设备,常州常航干燥,混合设备结构原理
公司名称	常州市常航干燥设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:常航 型号:BQ1316
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园区盛达路18号
联系电话	86-18915015855 18915015855

产品详情

CH系列槽形混合机用于混合粉状或湿性物料，使不同比例主辅料混合均匀。本机与物料接触处均采用不锈钢制造，浆叶与桶身间隙小，混合无死角，搅拌轴两端设有密封装置，能防止物料外泻，料斗采用按钮点动控制，出料方便。广泛适用于制药、化工、食品等行业。

卧式螺带混合机产品特点：

1. 采用U型桶体结构，运转平稳、搅拌均匀、无死角、卸料干净，应用范围广。
2. 采用内外双层螺带交错往返搅拌，混合速度快，均匀度高
3. 轴承在搅拌机两端，物料不容易进入，维修率低。
4. 螺旋输送机上料方便，进料口与地面齐平，进料省力方便。
5. 内部构造及整体设计用材通过ISO9001国际质量体系认证。

三维摆动混合机工作原理与传统的回转式混合机不尽相同，它在立方体三维空间上作独特的平移、转动、摇滚运动、使物料在混合筒内处于“旋转流动-平移-颠倒落体”等复杂的运动状态，即所谓的TURB

ULA状态；产生一股交替脉冲，连续不断地推动物料，运动产生的湍动则有变化的能量梯度，从而使被混合的物料中各质点具有不同的运动状态，各质点在频繁的运动扩散中不断的改变自己所处的位置，产生了满意的混合效果。