

Y111采油封隔器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | Y111采油封隔器 |
| 公司名称 | 山东兆鑫石油工具有限公司 |
| 价格 | 1500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:ZX 型号:Y111 外径:115 |
| 公司地址 | 东营市胜利工业园祁连山路37号 |
| 联系电话 | 0546-7080116 13706364353 |

产品详情

y111型封隔器系列封隔器适用于油井的找水、堵水、试油、采油、防砂、压裂等工艺采用上提下放管柱方式座封，上提方式解封，操作方便，工艺简单。

该y111封隔器是用尾管或卡瓦封隔器为支点支撑，下放管柱时上接头和中心管下行压缩胶筒使封隔器座封，封隔油套环形空间。y111封隔器主要由上接头、胶筒、中心管、限位体、下接头等部分组成。解封时上提管柱封隔器胶筒回收，封隔器解封。

| 型号type | y111-115 | y111-150 | y111-138 | y111-150 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 总长度total length (mm) | 777 | 919 | 816 | 1014 |
| 最大外径max od (mm) | 115 | 150 | 138 | 150 |
| 最小通径min bore size (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 从标负荷standard load | 80-100 | 80-100 | 60-80 | 80-100 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 工作压差working pressure difference (mpa) | 上up25 下down 8 | 上up15 下down6 | 上up15 下down6 | 上up15 下down6 |
| 工作温度working temperature () | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 适用套管内suitable casing id (mm) | 117.7-132 | 154-166 | 146.3-152.3 | 159-166 |
| 两端连接螺纹two end connection threads | 2 7/8 tbg | 2 7/8tbg | 2 7/8tbg | 3 1/2tbg |
| | | | | |