

美国埃克森美孚弹性体POE6102

产品名称	美国埃克森美孚弹性体POE6102
公司名称	杭州胜欧塑化有限公司
价格	15500.00/吨
规格参数	品牌:埃克森 型号:6102 包装:原包装
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号大世界五金城32幢301室-30
联系电话	0571-88366392

产品详情

供应：POE3000 POE3980 POE6202 POE6102

产地：美国埃克森

Vistamaxx 6102树脂具有极佳的弹性、柔性、粘附性（紧贴、附着）和韧性，可为多种薄膜、涂覆膜和复合膜的应用提供新的可能。

Vistamaxx 6102树脂不仅具有与聚乙烯（PE）聚丙烯（PP）及其他聚合物优异的相容性和粘附性，而且具有与聚烯烃类似的热加工性能，可以利用常规的加工设备生产弹性薄膜。

Vistamaxx 6102树脂在薄膜应用中的其他优点包括：低的起始热封温度但却提供高的热粘性和密封强度；优异的粘附性[纯品或与（m）LLDPE共混]；极佳的耐化学性和长期老化性能；优异的感观特性（极低的气味和味道）。

聚合物改性

Vistamaxx 6102特种弹性体为聚合物的改性创造了新的无限可能性。由于与聚丙烯独特的相容性，他们可以改善体系的柔韧性、提高冲击强度（温度低至—20）、改善粘附性和减少或消除应力发白而同时维持原有透明度。

在SEBS混物中，Vistamaxx特种弹性体可改善机械性能、降低油含量或减少所需的SEBS树脂量。

Vistamaxx特种弹性体的低密度有利于生产较低重量和/或厚度的产品。对于较复杂的体系，Vistamaxx特种弹性体可负载高含量的填料和中等含量的填充油而不会显著降低机械性能。

以下是物性表

VISTAMAXX (PP弹性体)

型号	MFR	MI	密度	硬度S(A)	维卡软化点	应用
3000	7	3	0.871	86	64	薄膜、PP/TPO改性剂、薄片、射出成型
3980	8.3	3.6	0.879	89	80	薄膜、PP/TPO改性剂、薄片、射出成型
6102	3	1.3	0.862	67	59	浇注薄膜、PP/TPO改性剂、压延/压出胶片、压延/压出成型、射出成型、三元乙丙橡胶/其它橡胶改进剂
6202	18	7.4	0.861	61	48	浇注薄膜、PP/TPO改性剂、压延/压出胶片、压延/压出成型、射出成型、三元乙丙橡胶/其它橡胶改进剂

Vistamaxx丙烯基弹性体

PP、PE聚合物改性，薄膜应用的新机遇

Vistamaxx丙烯基弹性体采用埃克森美孚化工Exxpol催化剂技术生产的丙烯 (>80%) 与乙烯的独特半结晶共聚物。它具有良好的弹性性质，容易加工，且与各种材料（在PP中的相容性远好于一般POE）相容性极好。

Vistamaxx弹性体对于热塑性塑料和聚烯烃共混物的性能提升尤其明显。可以达到所要求的韧性、透明度、冲击性能的平衡。

欢迎来电索要样品及详细物性表。

