

42寸4K超高清液晶监视器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 42寸4K超高清液晶监视器 |
| 公司名称 | 广州市顶立电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品型号:M42LS-QFHD 分辨率:3840 × 2160 QFHD 10bit 有效显示范围:919.30 × 517.10mm |
| 公司地址 | 广州市中山大道89号国家产业基地华景园区A座7层南13-17 |
| 联系电话 | 18520220928 |

产品详情

产品名称：42寸4K超高清液晶监视器

产品型号：M42LS-QFHD

产品概述：

采用最新超薄LED背光源的4K超高清液晶面板，DisplayPort 4K超高清环通输出，内置4K超高清四分割功能（选配），最高可支持3840 × 2160超高分辨率显示，DP，DVI，HDMI接口均可支持。

功能特点

采用工业级液晶面板

采用最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术

采用3D高画质图像数字处理技术

采用智能自动消残影技术

画中画功能

超高清显示

DisplayPort 4K超高清环通输出

内置4K超高清四分割功能（选配）

高可靠、高稳定，使用寿命长

液晶监视器产品参数

| | | |
|------|----------------------|------------------------|
| 产品型号 | M42LS-QFHD | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 3840 × 2160 QFHD 10bit |
| | 屏幕比例 | 16 : 9 |
| | 类型 | LED-QFHD-LCD |
| | 有效显示范围 | 919.30 × 517.10mm |
| | 亮度 | 400cd/m ² |
| | 对比度 | 5000:1 |
| | 响应时间 | 6.5ms |
| | 可视角度 | 178 ° |
| 信号接口 | VGA支持模式 | 1920 × 1080(60Hz)向下兼容 |
| | DVI支持模式 | 3840 × 2160(30Hz)向下兼容 |
| | HDMI支持模式 | 3840 × 2160(30Hz)向下兼容 |
| | DP支持模式 | 3840 × 2160(30Hz)向下兼容 |
| 电源 | AC100 ~ 240V,50/60Hz | |
| 最大功耗 | 130W | |

| | | |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| 工作环境 | 温度 | 0 ~ 50 |
| | 相对湿度 | 20% ~ 90% |
| | 海拔高度 | 5000m |
| 存储环境 | 温度 | -20 ~ 60 |
| | 相对湿度 | 20% ~ 90% |
| 安装方式 | | 标配挂架 |
| 机壳材质 | | 金属 |
| 外形尺寸 | 机身尺寸(W × D × Hmm) | 959.3 × 63 × 572.1 |
| | 带挂架尺寸(W × D × Hm m) | 959.3 × 83 × 572.1 |
| 重量 | | 23KG |
| 备注 | | 选配：一路音频输入输出，触摸功能，内置PC，AR玻璃，四画面，RS485 |

公司网址：www.gzdli.com