

三网合一光纤配线柜

产品名称	三网合一光纤配线柜
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:天牛通信 型号:576芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

【天牛质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】 制造商：慈溪市天牛通信设备有限公司
产品名称：三网合一光纤楼道箱 型号产品材质：冷轧板 产品规格：齐全（不规则可定制） 安装
方式：壁挂式（适用于室外、室内） 产品包装：纸箱 运输方式：货运、物流、快递

慈溪市天牛通信设备厂直销、光缆交接箱、光纤分线箱、ODF箱、ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线架、12芯光纤束状尾纤、光纤桌面盒、光分路器箱、光纤适配器、光缆终盒、光缆接头盒、三网合一箱。

联系QQ：490904300

联系电话：15990298310 合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

ODF

光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜、四网合一光纤配线柜（架）

ODF

光纤配线柜：288芯ODF光纤配线柜！360芯ODF光纤配线柜！480芯ODF光纤配线柜！576芯ODF光纤配

线柜！648芯ODF光纤配线柜！720芯ODF光纤配线柜！864芯ODF光纤配线柜！1152芯ODF光纤配线柜

ODF

光纤配线架：288芯ODF光纤配线架！360芯ODF光纤配线架！480芯ODF光纤配线架！576芯ODF光纤配线架！648芯ODF光纤配线架！720芯ODF光纤配线架！864芯ODF光纤配线架！1152芯ODF光纤配线架

三网合一光纤配线柜：288芯三网合一光纤配线柜！360芯三网合一光纤配线架！432芯三网合一光纤配线柜！576芯三网合一光纤配线柜！648芯三网合一光纤配线柜！720芯三网合一光纤配线柜！

三网合一光纤配线架：288芯三网合一光纤配线架！360芯三网合一光纤配线架！432芯三网合一光纤配线架！576芯三网合一光纤配线架！648芯三网合一光纤配线架！720芯三网合一光纤配线架

三网合一光纤配线柜：288芯三网合一光纤配线柜！576芯三网合一光纤配线柜！648芯三网合一光纤配线柜！720芯三网合一光纤配线柜！960芯三网合一光纤配线柜

四网合一光纤配线柜（架）：288芯四网合一光纤配线柜（架）360芯四网合一光纤配线柜（架）432芯四网合一光纤配线柜（架）576芯四网合一光纤配线柜（架）648芯四网合一光纤配线柜（架）720芯四网合一光纤配线柜（架）

【GW-GPX97型光纤配线柜、GW-GPX2000型光纤配线柜、GW-GPX2000I型光纤配线柜、GW-GPX2000II型光纤配线柜、GW-GPX145型光纤配线柜】

ODF（Optical Distribution Frame）光纤配线架

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、

分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2

) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。